

## TP-Link TL-SG1008P Vadīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Pelēks

**Zīmols :** TP-Link

**Preces kods:** TL-SG1008P V3

**Modeļa nosaukums :** TL-SG1008P

TP-Link TL-SG1008P. Slēdža tips: Vadīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 8. Adrešu tabulas izmērs: 4000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 16 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC ievades spriegums: 53.5 V. Saspraudnis: DC-ligzda. Power over Ethernet (PoE)



| Vadības īpašības                                |                                                                                            | Energijas pārvaldība                          |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Slēdža tips *                                   | Vadīts                                                                                     | Jaudas avots *                                | DC/PoE       |
| Quality of Service (QoS) atbalsts               | ✗                                                                                          | Strāvas barošana iekļauta *                   | ✓            |
| Savienojamība                                   |                                                                                            | Barošanas avotu skaits                        | 1            |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 8                                                                                          | Mainstrāvas ievades spriegums                 | 100 - 240 V  |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                             | Mainstrāvas ievades frekvence                 | 50/60 Hz     |
| Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits   | 8                                                                                          | DC ievades spriegums                          | 53.5 V       |
| Saspraudnis                                     | DC-ligzda                                                                                  | Ieejas strāva                                 | 1.31 A       |
| Tīklošana                                       |                                                                                            | Strāvas patēriņš (maks)                       | 75 W         |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Power over Ethernet (PoE)                     |              |
| 10G atbalsta *                                  | ✗                                                                                          | Power over Ethernet (PoE) *                   | ✓            |
| Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija                | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T                                                           | Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits | 4            |
| Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti                  | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                                                    | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets    | 64 W         |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                                                                          | Ārējās vides apstākļi                         |              |
| Auto MDI/MDI-X                                  | ✓                                                                                          | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)         | 0 - 40 °C    |
| Automātiska vienošanās                          | ✓                                                                                          | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)     | -40 - 70 °C  |
| Atbalsta MAC address auto-learning              | ✓                                                                                          | Darbības relatīvā mitruma amplitūda           | 10 - 90%     |
| Atbalsta MAC address auto-aging                 | ✓                                                                                          | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda       | 5 - 90%      |
| Datu pārraide                                   |                                                                                            | Karstuma izkliedēšana                         | 225,75 BTU/h |
| Komutācijas ietilpība *                         | 16 Gbit/s                                                                                  | Svars & dimensijas                            |              |
| Pakešu apstrādes jauda                          | 11,904 miljons pakešu sekundē                                                              | Platums                                       | 171 mm       |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 4000 ieraksti                                                                              | Dziļums                                       | 98 mm        |
| Uzglabāt un pārsūtīt                            | ✓                                                                                          | Augstums                                      | 27 mm        |
| Jumbo Frames atbalsts                           | ✓                                                                                          | Iepakojuma saturs                             |              |
| Jumbo rāmji                                     | 16000                                                                                      | Pievienoti kabeļi                             | AC           |
| Drošība                                         |                                                                                            | Lietotāja pamācība                            | ✓            |
| IGMP iejaukšanās                                | ✓                                                                                          | Informācija par iepakojumu                    |              |
|                                                 |                                                                                            | Iepakojuma tips                               | Kaste        |

| Dizains                   |        | Informācija par iepakojumu |                                          |
|---------------------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
| Statņa montāža *          | ✗      | Iepakojuma platums         | 223 mm                                   |
| Sakraujams *              | ✗      | Iepakojuma dziļums         | 280 mm                                   |
| Produkta krāsa            | Pelēks | Iepakojuma augstums        | 68 mm                                    |
| Apvalka materiāls         | Metāls | Iepakojuma svars           | 1,25 kg                                  |
| LED indikatori            | ✓      | Ilgtspēja                  |                                          |
| Darbības rādītāji         |        | Ilgtspējas atbilstība      | ✓                                        |
|                           |        | Sertifikāti                |                                          |
| Maksimālais kabeļa garums | 100 m  | Atbilstības sertifikāti    | CE, Federālā komunikāciju komisija, RoHS |
| Bez ventilatora           | ✓      |                            |                                          |



6935364021160



6935364021177



0845973021160



845973021160

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.