

ZYXEL

Zyxel GS1350-26HP-EU0101F сетевой коммутатор Управляемый  
L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)  
Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1350-26HP-EU0101F

Модель : GS1350-26HP-EU0101F

Zyxel GS1350-26HP-EU0101F. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 52 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку



| Характеристики управления                                    |                                                                                                                                                                              | Характеристики многоадресной передачи |                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип свича *                                                  | Управляемый                                                                                                                                                                  | Поддержка многоадресной передачи      | ✓                                 |
| Уровень свича                                                | L2                                                                                                                                                                           | Дизайн                                |                                   |
| Управление через веб-интерфейс                               | ✓                                                                                                                                                                            | Монтаж в стойку *                     | ✓                                 |
| Настройки конфигурации местоположения (CLI)                  | ✓                                                                                                                                                                            | Цвет товара                           | Серый                             |
| Логи системных событий                                       | ✓                                                                                                                                                                            | Светодиодные индикаторы               | ✓                                 |
| Поддержка MIB                                                | RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113 | Электромагнитная совместимость        | CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438 |
|                                                              |                                                                                                                                                                              | Производительность                    |                                   |
| Порты и интерфейсы                                           |                                                                                                                                                                              | Уровень шума                          | 40,1 dB                           |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 24                                                                                                                                                                           | Обновляемое встроенное ПО             | ✓                                 |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                               | Среднее время наработки на отказ      | 888495 h                          |
| Количество комбинированных SFP портов                        | 2                                                                                                                                                                            | Энергопитание                         |                                   |
| Сеть                                                         |                                                                                                                                                                              | Входящее напряжение сети              | 100 - 240 V                       |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z                             | Частота входящего переменного тока    | 50 - 60 Hz                        |
|                                                              |                                                                                                                                                                              | Максимальное потребление энергии      | 448,9 W                           |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                                                                                                                                                                            | Power over Ethernet (PoE)             |                                   |
| Тип свивки медного Ethernet                                  | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                                                                                                                             | Питание по Ethernet (PoE) *           | ✓                                 |
| Зеркальное отражение порта                                   | ✓                                                                                                                                                                            | Количество портов PoE                 | 24                                |
| Поддержка управления потоками                                | ✓                                                                                                                                                                            | Общий объем Power over Ethernet (PoE) | 375 W                             |
|                                                              |                                                                                                                                                                              | Условия эксплуатации                  |                                   |
|                                                              |                                                                                                                                                                              | Диапазон температур при эксплуатации  | -20 - 50 °C                       |
|                                                              |                                                                                                                                                                              | Диапазон температур при хранении      | -40 - 70 °C                       |

| Сеть                                        |                                         | Условия эксплуатации                              |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Контроль "широковещательного шторма"        | ✓                                       | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95%                 |
| Ограничение скорости                        | ✓                                       | Диапазон относительной влажности при хранении     | 5 - 95%                 |
| Протокол Spanning tree                      | ✓                                       | Тепловыделение                                    | 1530,75 BTU/ч           |
| Поддержка VLAN                              | ✓                                       | <b>Вес и размеры</b>                              |                         |
| Функции Virtual LAN                         | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN | Ширина                                            | 441 mm                  |
| Число VLAN                                  | 256                                     | Глубина                                           | 270 mm                  |
| <b>Оптоволоконная сеть</b>                  |                                         | Высота                                            | 44 mm                   |
| Технология свивки оптоволоконного Ethernet  | 1000BASE-X                              | Вес                                               | 3,58 kg                 |
| <b>Передача данных</b>                      |                                         | <b>Содержимое упаковки</b>                        |                         |
| Коммутационная способность *                | 52 Gbit/s                               | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока |
| Скорость передачи                           | 38,7 Mpps                               | Набор для крепления к стойке                      | ✓                       |
| Размер адресной таблицы *                   | 8000 записей                            | <b>Логистические данные</b>                       |                         |
| Пакетная буферная память                    | 0,525 MB                                | Код гармонизированной системы описания (HS)       | 85176990                |
| <b>Безопасность</b>                         |                                         |                                                   |                         |
| Функции DHCP                                | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping  |                                                   |                         |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP          | ✓                                       |                                                   |                         |
| IGMP проху                                  | ✓                                       |                                                   |                         |
| Алгоритмы шифрования данных защита от петли | SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS ✓            |                                                   |                         |
| Алгоритмы планирования очередей             | SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)    |                                                   |                         |



4718937604463



0760559126353



760559126353

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.