

ZYXEL

Zyxel XGS4600-52F Vadīts L3 Mels

Zīmols : Zyxel

Preces kods: XGS4600-52F-ZZ0101F

Modeļa nosaukums : XGS4600-52F

Zyxel XGS4600-52F. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L3. Adrešu tabulas izmērs: 32000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 176 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Statņa montāža

Vadības īpašības		Darbības rādītāji	
Slēdža tips *	Vadīts	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	815860 h
Slēdža līmenis	L3	Energijas pārvaldība	
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Savienojamība		Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
SFP moduļa slotu skaits	48	Strāvas patēriņš (maks)	70,16 W
SFP+ moduļa slotu skaits	4	Power over Ethernet (PoE)	
Tīklošana		Power over Ethernet (PoE) *	✗
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Ārējās vides apstākļi	
10G atbalsta *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
IP maršrutēšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Datu pārraide		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Komutācijas ietilpība *	176 Gbit/s	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Adrešu tabulas izmērs *	32000 ieraksti	Karstuma izkļedēšana	252,68 BTU/h
Pakešu buferatmiņa	4 MB	Svars&dimensijas	
Drošība		Platums	441 mm
DHCP īpašības	DHCP server	Dziļums	360 mm
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Augstums	44 mm
Drošības algoritma atbalstīts	SSH, SSL/TLS	Svars	4,97 kg
MAC adreses filtrēšana	✓	Informācija par iepakojumu	
SSH/SSL atbalsts	✓	Iepakojuma platums	616 mm
BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓	Iepakojuma dziļums	355 mm
		Iepakojuma augstums	107 mm
		Iepakojuma svars	6,6 kg

Dizains		Logistiskie dati	
Statņa montāža *	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Sakraujams *	✗		
Produkta krāsa	Melns		
LED indikatori	✓		
Darbības rādītāji			
Iekšējā atmiņa	1024 MB		
Zibatmiņa	64 MB		
Trokšņu līmenis	42,6 dB		



4718937595570

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.