

CyberPower UT1050EG источник бесперебойного питания Интерактивная 1,05 kVA 630 W 4 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: UT1050EG

Модель : UT1050EG

CyberPower UT1050EG. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,05 kVA, Выходная мощность: 630 W. Типы розеток: Тип F, Количество розеток: 4 розетка(и), Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Время подзарядки батареи: 6 h. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Пластик. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, EAC



Свойства		Порты и интерфейсы	
топология ИБП *	Интерактивная	Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Выходная мощность *	1,05 kVA	Батарея	
Выходная мощность *	630 W	Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)
Форма волны *	Синусоидальная	Время подзарядки батареи	6 h
Входное напряжение (мин) *	165 V	Дизайн	
Входное напряжение (макс) *	290 V	Формат *	Tower
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Материал корпуса	Пластик
Выходное рабочее напряжение (макс)	230 V	Цвет товара *	Черный
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Светодиодные индикаторы	✓
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Условия эксплуатации	
Значение потока энергии	150 J	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Время отклика	4 ms	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Количество фаз на входе	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Функции защиты напряжения	Цифровая абонентская линия, Факс, Модем, Сеть	Рабочая высота	0 - 3000 m
Функции защиты электропитания	Перегрузка, Короткое замыкание	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Звуковые сигналы	✓	Сертификаты	
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Compliance certificates	RoHS
Порты и интерфейсы		Сертификация	CE, EAC
Типы розеток	Тип F	Вес и размеры	
Количество розеток	4 розетка(и)	Ширина	95 mm
USB порт	✓	Глубина	307 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Высота	220 mm

Вес и размеры

Вес

6,9 kg



4712856273519

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.