

TP-Link VIGI C440(2.8mm) Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2560 x 1440 пикселей Потолок



Производитель : TP-Link Семейство продуктов: VIGI Код товара: C440-2.8

Модель : VIGI C440(2.8mm)

TP-Link VIGI C440(2.8mm). Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 102°, Угол обзора объектива по вертикали: 55°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Дистанция обнаружения: 64 m, Дистанция наблюдения: 27 m, Дистанция распознавания: 13 m

Производительность		Аудио	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Встроенный микрофон	✓
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Сеть	
Технология подключения *	Проводная	Подключение Ethernet *	✓
Режим "день/ночь"	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	Стандарты сети	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Сертификация	RCM, BSMI, VCCI	Поддерживаемые сетевые протоколы	ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Дизайн		Wi-Fi *	✗
Формат *	Башня	Bluetooth *	✗
Тип крепления *	Потолок	Число пользователей	21 пользов.
Цвет товара *	Белый	метод потоковой передачи	Мультивещание
Материал корпуса	Пластик	Устройства хранения данных	
Камера		Встроенный жесткий диск *	✗
Управление поворотом камеры	✓	Встроенный кардридер	✓
Управление наклоном камеры	✓	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Минимальное освещение	0 lx	Порты и интерфейсы	
Угол вращения	360°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Угол обзора объектива по горизонтали	102°	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Угол обзора объектива по вертикали	55°	Безопасность	
Угол обзора объектива по диагонали	122°	Защита паролем	✓
Угол наклона	0 - 85°	Видео обнаружение движения	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Сигнализация активного вмешательства	✓
Датчик изображения		Фильтрация по IP адресу	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 3 mm (1 / 3")	HTTPS шифрование	✓
Прогрессивная развертка	✓	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Пересечение линии, Human detection, Вторжение
Тип сенсора *	CMOS	Зеркало	✓
Объектив		Сброс пароля по электронной почте	✓
Количество линз *	1	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция обнаружения	64 m	Характеристики управления	
Дистанция наблюдения	27 m	Кнопка сброса установок	✓
Дистанция распознавания	13 m		
Фокусное расстояние	2.8 mm		
Максимальное число установки диафрагмы	1,6		

Объектив		Энергопитание	
Дистанция определения	6 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Ночное видение		Максимальное потребление энергии	5,5 W
Ночное видение *	✓	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция ночного видения	30 m	Условия эксплуатации	
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Инфракрасные волны	850 nm	Вес и размеры	
Видео		Высота	84 mm
Максимальное разрешение *	2560 x 1440 пикселей	Диаметр	12,3 cm
Всего мегапикселей *	4 MP	Данные об упаковке	
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Ширина упаковки	163 mm
Поддерживаемые разрешения	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Глубина упаковки	163 mm
Частота смены кадров	30 fps	Высота упаковки	116 mm
Подавление шума	✓	Масса брутто	400 g
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Устойчивость	
Регулировка качества изображения	Яркость, Контрастный, Зеркальный, Насыщенность изображения, Резкость	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Маскировка приватности	✓	Compliance certificates	CE, RoHS
Битовая скорость передачи данных	64 Kbps - 4 Mbps	Содержимое упаковки	
Компенсация фоновой засветки цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓	Количество камер *	1
Аудио		Винты в комплекте	✓
Встроенные колонки	✓	Инструкция	✓
Аудиосистема	2-полосная	Анкера включены	✓
		Mounting template	✓



4897098688649

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.