



## Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена

**Производитель :** Dahua Technology

**Семейство продуктов:** WizSense

**Код товара:** DH-IPC-HFW3441TP-AS-P-0210B

**Модель :** IPC-HFW3441T-AS-P

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3441T-AS-P. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Bullet (shape). Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 170°, Угол обзора объектива по вертикали: 75°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фокусное расстояние: 2.1 mm, расстояние обнаружения (режим wide): 52 m, расстояние слежения (режим wide): 20,8 m

| Производительность                   |                                                                                                                                                                    | Видео                               |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип *                                | IP камера видеонаблюдения                                                                                                                                          | управление скоростью передачи битов | Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                         |
| Поддерживаемое размещение *          | В помещении и на открытом воздухе                                                                                                                                  | Битовая скорость передачи данных    | 3 Kbp - 8192Kbps                                                                                                                                         |
| Технология подключения *             | Проводная                                                                                                                                                          | Компенсация фоновой засветки        | ✓                                                                                                                                                        |
| Широкий динамический диапазон (WDR)  | ✓                                                                                                                                                                  | компенсация засветки (HLC)          | ✓                                                                                                                                                        |
| Режим "день/ночь"                    | ✓                                                                                                                                                                  | шифрование области интереса (ROI)   | ✓                                                                                                                                                        |
| Тревожный вход/выход                 | ✓                                                                                                                                                                  | интеллектуальная ИК-подсветка       | ✓                                                                                                                                                        |
| Динамический диапазон                | 120 dB                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                          |
| Сертификация                         | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |                                     |                                                                                                                                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                          |
| Дизайн                               |                                                                                                                                                                    | Аудио                               |                                                                                                                                                          |
| Формат *                             | Bullet (shape)                                                                                                                                                     | Входные аудио каналы                | 1.0 канала                                                                                                                                               |
| Тип крепления *                      | Потолок/стена                                                                                                                                                      | Выходные звуковые каналы            | 1.0 канала                                                                                                                                               |
| Цвет товара *                        | Черный, Белый                                                                                                                                                      | Поддерживаемые форматы аудио        | G.711 A-law, G.726                                                                                                                                       |
| Материал корпуса                     | Металл                                                                                                                                                             | Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)   | 56 dB                                                                                                                                                    |
| International Protection (IP) код    | IP67                                                                                                                                                               | Встроенный микрофон                 | ✓                                                                                                                                                        |
| Камера                               |                                                                                                                                                                    | Сеть                                |                                                                                                                                                          |
| Минимальное освещение                | 0 lx                                                                                                                                                               | Подключение Ethernet *              | ✓                                                                                                                                                        |
| Угол вращения                        | 360°                                                                                                                                                               | Тип Ethernet интерфейса             | Быстрый Ethernet                                                                                                                                         |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 170°                                                                                                                                                               | Поддерживаемые сетевые протоколы    | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Угол обзора объектива по вертикали   | 75°                                                                                                                                                                | Wi-Fi *                             | ✗                                                                                                                                                        |
| Угол обзора объектива по диагонали   | 175°                                                                                                                                                               | Bluetooth *                         | ✗                                                                                                                                                        |
| Угол наклона                         | 0 - 90°                                                                                                                                                            | Число пользователей                 | 20 пользов.                                                                                                                                              |
| Диапазон панорамирования             | 0 - 360°                                                                                                                                                           | Поддержка Quality of Service (QoS)  | ✓                                                                                                                                                        |
| Баланс белого                        | Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Street lamp                                                                                                        | метод потоковой передачи            | Мультивещание                                                                                                                                            |
| Тип затвора камеры                   | Электронный                                                                                                                                                        | Устройства хранения данных          |                                                                                                                                                          |
| Скорость действия затвора            | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                                                                   | Встроенный жесткий диск *           | ✗                                                                                                                                                        |
| Регулировка скорости затвора         | Автофокус/Ручной                                                                                                                                                   | Встроенный кардридер                | ✓                                                                                                                                                        |
| Количество областей маскирования     | 4                                                                                                                                                                  | Совместимые карты памяти            | MicroSD (TransFlash)                                                                                                                                     |
| конфиденциальности                   |                                                                                                                                                                    | Максимальный объем флеш-карты       | 256 GB                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                    | Оперативная память                  | 128 MB                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                    | Емкость ROM                         | 512 MB                                                                                                                                                   |
| Датчик изображения                   |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                          |
| Количество датчиков                  | 1                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                          |

| Датчик изображения                     |                                                                                                                                                                       | Порты и интерфейсы                                |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Размер оптического сенсора             | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                                                                                                              | Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)           | 1                    |
| Прогрессивная развертка                | ✓                                                                                                                                                                     | <b>Безопасность</b>                               |                      |
| Тип сенсора *                          | CMOS                                                                                                                                                                  | Входные каналы сигнала тревоги                    | 1                    |
| Объектив                               |                                                                                                                                                                       | Выходные каналы сигнала тревоги                   | 1                    |
| Количество линз *                      | 1                                                                                                                                                                     | Видео обнаружение движения                        | ✓                    |
| Фокусное расстояние                    | 2.1 mm                                                                                                                                                                | Зеркало                                           | ✓                    |
| Максимальное число установки диафрагмы | 2                                                                                                                                                                     | <b>Характеристики управления</b>                  |                      |
| расстояние обнаружения (режим wide)    | 52 m                                                                                                                                                                  | Браузер                                           | ✓                    |
| расстояние слежения (режим wide)       | 20,8 m                                                                                                                                                                | ПО управления                                     | Smart PSS, DSS, DMSS |
| расстояние распознавания (режим wide)  | 10,4 m                                                                                                                                                                | <b>Энергопитание</b>                              |                      |
| расстояние идентификации (режим wide)  | 5,2 m                                                                                                                                                                 | Тип источника питания *                           | Постоянный ток, PoE  |
| Наименьшее фокусное расстояние         | 0,6 m                                                                                                                                                                 | Выходное напряжение постоянного тока              | 12                   |
| Ночное видение                         |                                                                                                                                                                       | <b>Условия эксплуатации</b>                       |                      |
| Ночное видение *                       | ✓                                                                                                                                                                     | Диапазон температур при эксплуатации              | -40 - 60 °C          |
| Дистанция ночного видения              | 20 m                                                                                                                                                                  | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C          |
| Тип светодиода                         | Инфракрасный                                                                                                                                                          | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%              |
| Количество светительных светодиодов    | 2                                                                                                                                                                     | <b>Системные требования</b>                       |                      |
| Видео                                  |                                                                                                                                                                       | Поддерживаемые мобильные операционные системы     | Android, iOS         |
| Максимальное разрешение *              | 2688 x 1520 пикселей                                                                                                                                                  | <b>Вес и размеры</b>                              |                      |
| Всего мегапикселей *                   | 4 MP                                                                                                                                                                  | Ширина                                            | 90,7 mm              |
| Поддерживаемый видеоформат             | H.264, H.265, H.265+<br>352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1512 | Высота                                            | 90,4 mm              |
| Поддерживаемые разрешения              |                                                                                                                                                                       | Длина                                             | 249,3 mm             |
| Частота смены кадров                   | 30 fps                                                                                                                                                                | Вес                                               | 820 g                |
| Видео поток                            | ✓                                                                                                                                                                     | <b>Данные об упаковке</b>                         |                      |
| Технология шумоподавления              | Подавление шумов 3D                                                                                                                                                   | Масса брутто                                      | 1,09 kg              |
| Тип регулировки усиления               | Автофокус/Ручной                                                                                                                                                      | <b>Содержимое упаковки</b>                        |                      |
| Маскировка приватности                 | ✓                                                                                                                                                                     | Количество камер *                                | 1                    |



8435280924142

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.