

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 monitori 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseļi UltraWide Dual Quad HD LED Melns

Zīmols : Philips

Preču ģimene: 6000 series

Preces kods: 45B1U6900CH/00

Modeļa nosaukums :
45B1U6900CH/00




Curved Business Monitor 45B1U6900CH 32:9 SuperWide izliektais monitors ar USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00 monitori 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseļi UltraWide Dual Quad HD LED Melns:

Šis USB-C monitors ir paredzēts, lai skatītos video, pārsūtītu datus un nodrošinātu strāvas padevi. Integrētā 5MP tīmekļkamera nodrošina asus attēlus, un troksni slāpējošais mikrofons ļauj cilvēkiem jūs ļoti sadzirdēt. Izbīdāma tīmekļkamera ātrai piekļuvei un uzticamai drošībai.

Philips 6000 series 45B1U6900CH/00. Displeja diagonāle: 113 cm (44.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 5120 x 1440 pikseļi, HD veids: UltraWide Dual Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 32:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Savienojamība	
Displeja diagonāle *	113 cm (44.5")	AC (jauda) in	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	5120 x 1440 pikseļi	Tīklošana	
HD veids *	UltraWide Dual Quad HD	Ethernet/LAN savienojums	✓
Projektora formātu attiecība *	32:9	Ergonomika	
Ekrāna tehnoloģija *	LED	VESA stiprinājums *	✓
Paneļa veids *	VA	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
LED fona apgaismojums	✓	saderīgs	
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Kabeļa saslēga slots *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Displeja spilgtums (parastais)	450 cd/m²	Augsta koriģēšana *	✓
Atbildes laiks *	4 ms	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Grozīšana	✓
Ekrāna forma *	Liekts	Šarnīrsavienojums	-45 - 45°
Ekrāna izliekuma pakāpe	1500R	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1	Slīpuma leņķis	-5 - 15°
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1	Attēls attēlā	✓
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	SmartContrast	On Screen Display (OSD)	✓
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	75 Hz	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Skata leņķis, horizontāli	178°	Skaitis OSD valodu	21
Skata leņķis, vertikāli	178°	Plug and Play	✓
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	LED indikatori	Darbība, Gaidīšanas režīms
Pikseļa iestatne	0,2124 x 0,2124 mm		
Pikseļu blīvums	120 pikseļu collā		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 114 kHz		
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 75 Hz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	108,7 cm		
Skata laukuma izmērs, vertikāli	30,6 cm		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	113 cm	Energoefektivitātes klase (SDR) *	G
Atbalsta HDR	✓	Enerģija patēriņš *	46,3 W
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	DisplayHDR 400	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
DDC / CI	✓	Jaudas patēriņš (off)	0 W
Dūmakas līmenis	25%	Jaudas patēriņš (PowerSave)	39,4 W
Virsmas cietība	2H	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Krāsu dziļums	8 bit	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC	Barošanas avota tips	Iekšējs
Krāsu gamma	107%	Ārējās vides apstākļi	
sRGB pārklājums (tipisks)	123%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
NTSC pārklājums (parastais)	107%	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Displeja sRGB	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Displeja paneļa izmērs	44.5 inch / 113 cm	Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
Darbības rādītāji		Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Svars&dimensijas	
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija	Platums (ar statīvu)	1085 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (ar statīvu)	238 mm
Multimediji		Augstums (ar statīvu)	515 mm
Skaļruņu skaits	2	Svars (ar statīvu)	13 kg
RMS nominālā jauda	10 W	Platums (bez statīva)	1085 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Dziļums (bez statīva)	158 mm
Megapikseļi	5 MP	Augstums (bez statīva)	337 mm
Iebūvēts mikrofons	✓	Svars (bez statīva)	9,9 kg
Iebūvēto kameru *	✓	Informācija par iepakojumu	
Dizains		Iepakojuma platums	1180 mm
Tirgus pozicionēšana *	Bizness	Iepakojuma dziļums	535 mm
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma augstums	235 mm
Bezrāmja dizains	✓	Iepakojuma svars	17,3 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Iepakojuma saturs	
Kāju krāsa	Melns	Statīvs komplektā	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	HDMI, DisplayPort, USB Veids-C, AC
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Manuāls	✓
USB mezgla versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Iekļautā programmatūra	SmartControl
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Ilgspēja	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Papildus informācija	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	HBR3 atbalsts	✓
USB barošanas padeve	✓	Saderīgās operētājsistēmas	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
USB barošana līdz	100 W	Picture-by-Picture (PbP)	✓
HDMI *	✓	Ārējās apdares veids	Teksturēts
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Monitora sinhronizācijas ieejas signāls	Atsevišķa sinhronizācija
HDMI versija	2.0	Gaismas sensors	✓
DisplayPorts daudzums	1	EasyRead režīms	✓
DisplayPort versija	1.4	LowBlue režīms	✓
Audio izeja	✓	Philips SmartUniformity	93 - 105%
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS
Iebūvēts KVM slēdzis	✓	Lietotāja kontrolierīce	Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
HDCP	✓	Attēla pastiprināšana	SmartImage
HDCP versija	2.2	Vienlaicīgi daudzskrāna (MultiView)	PIP/PBP mode, 2x devices

Papildus informācija	
Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, eyesafe® CERTIFIED 2.0, cETLus, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Delta E	2
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN	✓
Dati par otrreizējo pārstrādi	
Iepakojuma pārstrādājamības līmenis	100%
Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%



8712581797430

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.