



Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3 камера видеонаблюдения Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: Pro

Код товара: DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3

Модель : DH-IPC-HFW5442EP-ZE-2712-S3

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Стабилизатор изображения	✓
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Технология подключения *	Проводная	Маскировка приватности	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Режим "день/ночь"	✓	Битовая скорость передачи данных	32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps
Тревожный вход/выход	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
Динамический диапазон	140 dB	компенсация засветки (HLC)	✓
Дизайн		шифрование области интереса (ROI)	✓
Формат *	Bullet (shape)	Аудио	
Тип крепления *	Потолок/стена	Входные аудио каналы	1.0 канала
Цвет товара *	Белый	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Материал корпуса	Металл, Пластик	Поддерживаемые форматы аудио	AAC
International Protection (IP) код	IP67	Встроенный микрофон	✓
IK код	IK10	Сеть	
Камера		Подключение Ethernet *	✓
Минимальное освещение	0 lx	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Угол вращения	360°	Стандарты сети	IEEE 802.3af
Угол обзора объектива по горизонтали	115 - 47°	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP
Угол обзора объектива по вертикали	62 - 27°	Wi-Fi *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	137 - 54°	Bluetooth *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Число пользователей	20 пользов.
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения	метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный
Тип затвора камеры	Электронный	Устройства хранения данных	
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Встроенный жесткий диск *	✗
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Встроенный кардридер	✓
Количество областей маскирования	8	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Количество областей конфиденциальности		Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Датчик изображения		Оперативная память	1024 MB
Количество датчиков	1	Емкость ROM	4000 MB
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Порты и интерфейсы	
Прогрессивная развертка	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Тип сенсора *	CMOS		
количество эффективных пикселей (горизонт X верт)	2688 x 1520 пикселей		
Объектив			
Фокусное расстояние	2.7 - 12 mm		

Объектив		Безопасность	
Максимальное число установки диафрагмы	1,8	Входные каналы сигнала тревоги	2
расстояние обнаружения (режим wide)	57,5 m	Выходные каналы сигнала тревоги	1
расстояние обнаружения (режим tele)	130,8 m	Видео обнаружение движения	✓
расстояние слежения (режим wide)	23 m	Зеркало	✓
расстояние слежения (режим tele)	52,3 m	Характеристики управления	
расстояние распознавания (режим wide)	52,3 m	Управление через веб-интерфейс	✓
расстояние распознавания (режим tele)	26,2 m	Энергопитание	
расстояние идентификации (режим wide)	5,8 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
расстояние идентификации (режим tele)	13,1 m	Максимальное потребление энергии	9,9 W
Наименьшее фокусное расстояние	1,5 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	10,9 W
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока	12
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	60 m	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при хранении	5 - 40 °C
Количество светительных светодиодов	4	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 95%
Видео		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Системные требования	
Всего мегапикселей *	4 MP	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Вес и размеры	
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520	Ширина	95 mm
Частота смены кадров	30 fps	Глубина	95 mm
Видео поток	✓	Длина	273,2 mm
Подавление шума	✓	Вес	1,12 kg
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Данные об упаковке	
		Масса брутто	1,66 kg
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6923172587251

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.