



Dahua Technology DH-SD22204DB-GC камера видеонаблюдения Dome Камера системы скрытого видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 1920 x 1080 пикселей Потолок

Производитель : Dahua Technology

Код товара: DH-SD22204DB-GC

Модель : DH-SD22204DB-GC

Dahua Technology DH-SD22204DB-GC. Тип: Камера системы скрытого видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 99.1°, Угол обзора объектива по вертикали: 53.4°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), количество эффективных пикселей (горизонт X верт): 1920 x 1080 пикселей. Оптическое увеличение: 4x, Цифровой зум: 16x, Дистанция обнаружения: 151,7 m

Производительность		Видео	
Тип *	Камера системы скрытого видеонаблюдения	Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p
Технология подключения *	Проводная	Частота смены кадров	30 fps
PTZ-контроль	✓	Видео поток	✓
PTZ режимы	8 туров, предустановленная последовательность	Подавление шума	✓
PTZ протоколы	Pelco-P/D	Технология шумоподавления	Подавление шумов 2D, Подавление шумов 3D
Предустановленные точки	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Режим "день/ночь"	✓	Битовая скорость передачи данных	448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps
Сертификация	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Компенсация фоновой засветки	✓
Дизайн		компенсация засветки (HLC)	✓
Формат *	Dome	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Тип крепления *	Потолок	шифрование области интереса (ROI)	✓
Цвет товара *	Белый	Аудио	
International Protection (IP) код	IP66	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	50 dB
IK код	IK10	Сеть	
Камера		Подключение Ethernet *	✗
Управление поворотом камеры	✓	Wi-Fi *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Bluetooth *	✗
Минимальное освещение	0,0005 lx	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по горизонтали	99.1°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол обзора объектива по вертикали	53.4°	Оперативная память	256 MB
Угол обзора объектива по диагонали	117.7°	Емкость ROM	128 MB
Угол наклона	0 - 90°	Порты и интерфейсы	
Скорость наклона	60 °/с	RS-485 порты	1
Диапазон панорамирования	0 - 355°	Выходные порты BNC	1
Скорость панорамирования	100 °/с	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Предустановленная скорость панорамирования	100 °/с	Безопасность	
		Видео обнаружение движения	✓

Камера		Энергопитание	
Баланс белого	ATW, Авто, Для помещений, Руководство, Вне помещения	Тип источника питания *	Постоянный ток
Тип затвора камеры	Электронный	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	7 W
Скорость действия затвора	1/1 - 1/30000 s	Максимальное потребление энергии	9 W
Датчик изображения		Выходное напряжение постоянного тока	12
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Выходной постоянный ток	1 A
Прогрессивная развертка	✓	Условия эксплуатации	
Тип сенсора *	CMOS	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
количество эффективных пикселей (горизонт X верт)	1920 x 1080 пикселей	Диапазон температур при хранении	-30 - 60 °C
Объектив		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Функция приближения	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Оптическое увеличение	4x	Вес и размеры	
Цифровой зум	16x	Высота	88,9 mm
Дистанция обнаружения	151,7 m	Диаметр	12,2 cm
Дистанция наблюдения	59,9 m	Вес	600 g
Дистанция распознавания	30,3 m	Данные об упаковке	
Фокусное расстояние	2.7 - 11 mm	Масса брутто	650 g
Фокус	Механизированный/ручной	Тип упаковки	Коробочная версия
Дистанция определения	15,2 m	Содержимое упаковки	
Ночное видение		Количество камер *	1
Ночное видение *	✓		
Тип светодиода	Инфракрасный		
Видео			
Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей		
Всего мегапикселей *	2 MP		
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.