

Epson EB-695Wi Ультракороткофокусный проектор 3500 лм 3LCD WXGA (1280x800) Белый, Серый

Производитель : Epson

Код товара: V11H740040

Модель : EB-695Wi

Epson EB-695Wi. Яркость проектора: 3500 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: WXGA (1280x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 5000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 10000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 3.7 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 3,7 mm. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C



Проектор		Свойства	
Поддерживаемые форматные соотношения	16:10	Совместимые операционные системы	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Совместимость размера экрана *	1524 - 2540 mm (60 - 100")		
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0 - 0,4 m		
Проекционное расстояние (теле)	0 - 0,6 m	Сертификация	TCO
Контрастность (динамическая)	14000:1	Мультимедиа	
Яркость проектора *	3500 лм	Встроенные колонки *	✓
Проекционная технология *	3LCD	Номинальная RMS-мощность	16 W
Собственная разрешающая способность проектора *	WXGA (1280x800)	Дизайн	
Контрастность (типичная) *	14000:1	Позиционирование на рынке *	Обучение
Собственное форматное соотношение *	16:10	Тип продукта *	Ультракороткофокусный проектор
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Цвет товара *	Белый, Серый
Яркость проектора (эконом. режим)	2900 лм	Размещение	Стена
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz	Светодиодные индикаторы	✓
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-3 - 3°	Слот кабельной блокировки	✓
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-3 - 3°	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")	Экран	
Вертикальная синхронизация (мин)	0,1 kHz	Встроенный экран *	✗
Вертикальная синхронизация (макс)	0,12 kHz	Энергопитание	
Белый световой поток	3500 лм	Источник питания *	Кабель переменного тока
Цветной световой поток	3500 лм	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	354 W
Источник света		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,37 W
Тип источника света *	Лампа	Энергопотребление (экономичный режим)	309 W
Срок службы источника света *	5000 h	Входящее напряжение сети	100-240 V

Источник света		Энергопитание	
Срок службы источника света (экономический режим)	10000 h	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Мощность лампы	250 W	программное обеспечение	
Объектив		Поддержка ПО	via: AMX, Crestron (Network), Control4
Фокус *	Руководство	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Фокусное расстояние	3.7 mm	Совместимость с Mac	✓
Фиксированное фокусное расстояние	3,7 mm	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Шкала диафрагм	0 - 1,6	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Тип зума	Авто	Условия эксплуатации	
Коэффициент приближения	1.35:1	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 40 °C
Цифровой зум	1,35x	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.28 - 0.37:1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Видео		Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Full HD *	✗	Вес и размеры	
3D *	✗	Ширина	367 mm
Обработка видео	10 бит	Глубина	400 mm
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический	Высота	149 mm
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, Динамический, Презентация, sRGB	Вес *	5,8 kg
		Ширина упаковки	490 mm
Порты и интерфейсы		Глубина упаковки	740 mm
Количество входов S-Video	1	Высота упаковки	335 mm
Количество портов USB 2.0	1	Масса брутто	21,6 kg
количество портов USB 2.0 типа B	1	Содержимое упаковки	
Аудио вход (Л/П) *	1	Пульт дистанционного управления *	✓
Линейные выходы наушников	1	Батарейки в комплекте	✓
Линейный вход микрофона	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C	Краткая инструкция пользователя	✓
Количество портов VGA (D-Sub) *	3	Инструкция	✓
Количество HDMI портов *	3	Монтажные кронштейны в комплекте	✓
Композитный видео вход *	1	Гарантийная карточка	✓
Порт DVI *	✗	Адаптер беспроводной локальной сети в комплекте	✓
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Поставляемое ПО	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Разъем питания	✓		
Поддержка Consumer Electronics Control (CEC)	✓	Технические характеристики	
Сеть		Функция USB дисплея	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Подключение Ethernet *	✓	Сертификаты устойчивого развития	TCO
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Логистические данные	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с	Количество в упаковке	1 шт
Устройства хранения данных		Количество в паллете	12 шт
Встроенный кардридер *	✗	Вес паллеты	0 g
Свойства		Длина паллеты	120 cm
Интерактивный *	✓	Ширина паллеты	80 cm
Поддержка интерактивного ввода	Интерактивное перо/сенсорный ввод	Высота паллеты	15 cm
Уровень шума (эконом. режим)	30 dB	Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Экранное меню (OSD)	✓	Количество в ряду палеты (UK)	2 шт
Уровень шума *	35 dB		
Страна производства	Филиппины		
Защита паролем	✓		

Логистические данные	
Количество в палете (UK)	12 шт
Вес палеты (UK)	0 g
Длина палеты (UK)	120 cm
Ширина палеты (UK)	100 cm
Высота палеты (UK)	15 cm
Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200
Прочие свойства	
RS-232 порты	1
RS-232C	✓



4058154237502



8715946605135

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.