



Dahua Technology DH-XVR1B04-I/T цифровой видеомagniфон Черный



Производитель : Dahua Technology

Код товара: DH-XVR1B04-I/T

Модель : DH-XVR1B04-I/T

Dahua Technology DH-XVR1B04-I/T. Цвет товара: Черный, Максимальное разрешение видео: 1920 x 1080 пикселей, Форматы сжатия видео: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Тип Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Поддерживаемые сетевые протоколы: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; FTP; DDNS. Интерфейс жесткого диска: SATA, Максимальная емкость жесткого диска: 6 TB. Тип подачи питания: Постоянный ток, Постоянное напряжение: 12 V, Постоянный ток (макс): 1,5 A. Ширина: 197 mm, Глубина: 204,3 mm, Высота: 41,5 mm

Производительность		Сеть	
Максимальное разрешение видео	1920 x 1080 пикселей	Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; Filtro IP; FTP; DDNS
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+		
Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711u, PCM		
Внутренний	✗	Жесткий диск	
Видео обнаружение движения	✓	Количество поддерживаемых жестких дисков	1
Количество каналов	4 канала	Интерфейс жесткого диска	SATA
Цвет товара *	Черный	Максимальная емкость жесткого диска	6 TB
Установленная операционная система	Linux	Энергопитание	
Емкость стойки	1U	Тип подачи питания	Постоянный ток
Сертификация	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014	Постоянное напряжение	12 V
		Постоянный ток (макс)	1,5 A
		Вес и размеры	
		Ширина	197 mm
		Глубина	204,3 mm
Высота	41,5 mm		
Вес	540 g		
Порты и интерфейсы		Данные об упаковке	
Входные порты BNC	4	Ширина упаковки	332 mm
Количество HDMI портов	1	Глубина упаковки	64 mm
Количество выходов VGA (D-Sub)	1	Высота упаковки	240 mm
Количество портов USB 2.0	2	Масса брутто	940 g
Сеть		Условия эксплуатации	
Подключение Ethernet	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-10 - 45 °C
Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.