



iiyama TF2238MSC-B1 монитор для ПК 53,3 см (21") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Черный

Производитель : iiyama

Код товара: TF2238MSC-B1

Модель : TF2238MSC-B1

iiyama TF2238MSC-B1. Диагональ экрана: 53,3 см (21"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Диагональ экрана *	53,3 cm (21")	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Тип HD *	Full HD	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	12,9 кВт·ч
Собственное форматное соотношение *	16:9	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	17 W
Технология дисплея *	LED	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	1,5 W
Тип матрицы *	IPS	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Сенсорный экран *	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Количество точек одновременного касания	10	Тип подачи питания	Внутренний
Яркость дисплея (типичная)	600 cd/m ²	Вес и размеры	
Яркость дисплея	525 cd/m ²	Ширина с подставкой	512,5 mm
Время отклика *	5 ms	Глубина с подставкой	47 mm
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Высота с подставкой	300 mm
Контрастность (типичная) *	1000:1	Вес (со стойкой)	5,1 kg
Угол обзора по горизонтали	178°	Ширина рамки (боковая)	1,7 cm
Угол обзора по вертикали	178°	Ширина рамки (верхняя)	1,98 cm
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Ширина рамки (нижняя)	1,98 cm
Размер точки	0,249 x 0,249 mm	Данные об упаковке	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 83 kHz	Ширина упаковки	572 mm
Видимая область экрана по горизонтали	47,9 cm	Глубина упаковки	112 mm
Видимая область экрана по вертикали	26 cm	Высота упаковки	364 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	54,5 cm	Масса брутто	6,4 kg
Твердость поверхности	7H	Содержимое упаковки	
Производительность		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Технология Low Blue Light	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Мультимедиа		Устойчивость	
Количество колонок	2	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Номинальная RMS-мощность	4 W		
Встроенные колонки *	✓		

Дизайн		Прочие свойства	
Цвет товара *	Черный	International Protection (IP) код	IP1X
Цвет передней панели	Черный	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Толщина стекла	3,6 mm		
Порты и интерфейсы		Поддерживаемое размещение	Для помещений
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Встроенный USB-хаб *	✓	Яркость	525 cd/m²
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Встроенный процессор	✗
Number of downstream ports	2	Активная область экрана (Ш x В)	479 x 260 mm
USB Touch порт	✓	Количество портов USB	2
Порт DVI	✗	Вес	5,1 kg
Количество HDMI портов	1	Высота	300 mm
Количество портов DisplayPort	1	Элементы управления пользователя	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style color, adv. contrast, ECO mode, OD, X-Res), color settings (gamma, RGB range, color. temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (H. pos., V. pos., time, background, rotate, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
HDCP	✓		
Сеть		Способ касания экрана	stylus, finger, glove
Wi-Fi	✗		
Подключение Ethernet	✗	Ширина	512,5 mm
Эргономика		Глубина	47 mm
крепление VESA *	✓	Панель управления	Menu, Scroll up/ Eco, Scroll down/ Volume, Enter/ Input select, Power
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Экранное меню (OSD)	✓	Compliance certificates	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Языки экранных меню	Традиционный китайский, Немецкий, Английский, Французский, Японский, Нидерландский, Польский, Русский	Среднее время наработки на отказ	50000 h
		Сертификация	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570121618

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.