

ZYXEL

Zyxel GS1920-24HPv2 Vadīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Mēlms

Zīmols : Zyxel

Preces kods: GS1920-24HPV2

Modeļa nosaukums : GS1920-24HPv2



Zyxel GS1920-24HPv2. Slēdža tips: Vadīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 56 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Elektromagnētiskā savietojamība	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Darbības rādītāji	
ARP pārbaude	✓	Iekšējā atmiņa	256 MB
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Zibatmiņa	32 MB
Savienojamība		Trokšņu līmenis	27,2 dB
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	638691 h
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Enerģijas pārvaldība	
Combo SFP portu daudzums	4	Jaudas avots *	AC
Tīklošana		Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
10G atbalsta *	✗	Strāvas patēriņš (maks)	463,5 W
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ātruma limitēšana	✓	Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits	24
Savienotā koka protokols	✓	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	375 W
Atbalsta VLAN	✓	Ārējās vides apstākļi	
Virtuālā LAN īpašības	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Datu pārraide		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Komutācijas ietilpība *	56 Gbit/s	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
		Karstuma izkļiedēšana	1580,54 BTU/h

Datu pārraide		Svars&dimensijas	
Pakešu apstrādes jauda	42 miljons pakešu sekundē	Platums	441 mm
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Dziļums	270 mm
Pakešu buferatmiņa	1,5 MB	Augstums	44 mm
Drošība		Svars	3,8 kg
DHCP īpašības	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Iepakojuma saturs	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Pievienoti kabeli	AC
IGMP iejaukšanās	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
Drošības algoritma atbalstīts	802.1x RADIUS, SNMPv3	Informācija par iepakojumu	
MAC adreses filtrēšana	✓	Iepakojuma tips	Kaste
IP-MAC-Port savienošana	✓	Iepakojuma platums	616 mm
Autentifikācija	Viesu VLAN, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes	Iepakojuma dziļums	355 mm
Aizsardzība ar paroli	✓	Iepakojuma augstums	107 mm
Centrālā procesora aizsardzība	✓	Iepakojuma svars	4,97 kg
Multiraides funkcijas			
Multiraides atbalsts	✓		
Dizains			
Statņa montāža *	✓		
Produkta krāsa	Melns		
Drošība	LVD, BSMI		



0760559125578



760559125578

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.