



TP-Link Omada EAP650 D120-Outdoor 3000 Мбит/с Белый
Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : TP-Link

Семейство продуктов:
Omada

Код товара: EAP650 D120-
OUTDOOR

Модель : EAP650 D120-
Outdoor

TP-Link Omada EAP650 D120-Outdoor. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 3000 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



Свойства		Характеристики управления	
2,4 ГГц *	✓	Управление через веб-интерфейс ✓	
5 ГГц *	✓	Порты и интерфейсы	
6 ГГц *	✗	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	
Максимальная скорость передачи данных *	3000 Мбит/с	1	
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574 Мбит/с	Энергопитание	
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2402 Мбит/с	Питание по Ethernet (PoE) *	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	✓	
Полоса частот	2.4 - 5 GHz	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Passive PoE	
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Входящее напряжение сети	
Число пользователей	250 пользов.	48 V	
Bluetooth	✓	Дизайн	
Автоматический выбор канала	✓	Размещение *	
MIMO	✓	Потолок, Стена	
Тип MIMO	Multi User MIMO	Цвет товара *	
Поддержка VLAN	✓	Белый	
Функции Virtual LAN	SSID-based VLAN assignment	Антенна	
Управление полосой пропускания	✓	Тип антенны *	
Эфирная равнодоступность (ATF)	✓	Внутренний	
Максимальная дальность в помещении	500 m	Тип направленности антенны	
		Направленная	
		Количество антенн	
		4	
		Коэффициент усиления антенны (макс)	
		10 dBi	
		Вес и размеры	
		Ширина	
		230 mm	
		Глубина	
		207,5 mm	
		Высота	
		58 mm	
		Содержимое упаковки	
		Количество в упаковке	
		1 шт	
		Монтажный комплект	
		✓	

Безопасность		Содержимое упаковки	
Алгоритмы шифрования данных *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Краткая инструкция пользователя	✓
Фильтрация MAC-адресов	✓	Прочие свойства	
Служба удаленного подключения по телефонной линии (RADIUS)	✓		
		Горизонтальная ширина луча	120°
		Вертикальная ширина луча	30°



8885020625066



1210002612722



0810142822770



810142822770

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.