




TP-Link LS1005 Неуправляемый Fast Ethernet (10/100) Белый

Производитель : TP-Link

Код товара: LS1005 V1

Модель : LS1005



TP-Link LS1005. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Fast Ethernet (10/100), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 1 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока

Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Максимальное потребление энергии	1,65 W
Порты и интерфейсы		Power over Ethernet (PoE)	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Питание по Ethernet (PoE) *	✗
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Fast Ethernet (10/100)	Условия эксплуатации	
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Сеть		Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Стандарты сети *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка 10G *	✗	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Поддержка управления потоками	✓	Тепловыделение	5,627 BTU/ч
Авто MDI/MDI-X	✓	Вес и размеры	
Автоматическое согласование	✓	Ширина	83,6 mm
Передача данных		Глубина	45,7 mm
Коммутационная способность *	1 Gbit/s	Высота	22,8 mm
Скорость передачи	0,7 Mpps	Содержимое упаковки	
Размер адресной таблицы *	2000 записей	Краткая инструкция пользователя	✓
Промежуточное хранение	✓	Данные об упаковке	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Тип упаковки	Коробочная версия
джамбо кадры	2000	Ширина упаковки	82 mm
Дизайн		Глубина упаковки	88 mm
Монтаж в стойку *	✗	Высота упаковки	84 mm
Цвет товара	Белый	Масса брутто	80 g
Материал корпуса	Пластик	Сертификаты	
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение	Сертификация	CE, FCC, RoHS
Настенный	✗	Логистические данные	
Энергопитание		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Источник питания *	Постоянный ток		
Блок питания в комплекте *	✓		
Ток на входе	0.6 A		
Входное напряжение	5 V		



6935364089122



6935364089061

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.