



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 3840 x 2160 пикселей Потолок

Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: DH-IPC-
HDBW3849E-AS-IL

Модель : IPC-HDBW3849E-AS-
IL

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Черный, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,007 lx, Угол вращения: 355°, Вертикальное поле зрения (тепловой модуль): 58°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), количество эффективных пикселей (горизонт X верт): 3840 x 2160 пикселей. Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера): 56 dB

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Всего мегапикселей *	8 MP
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Форматы сжатия видео	H.264, H.265 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160
Технология подключения *	Проводная	Поддерживаемые разрешения	
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Частота смены кадров	30 fps
Режим "день/ночь"	✓	Видео поток	✓
Встроенная подсветка	✓	Подавление шума	✓
Динамический диапазон	120 dB	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Дизайн		управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Формат *	Dome	Компенсация фоновой засветки	✓
Тип крепления *	Потолок	компенсация засветки (HLC)	✓
Цвет товара *	Черный	шифрование области интереса (ROI)	✓
Материал корпуса	Металл	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
International Protection (IP) код	IP67	Аудио	
ИК код	IK10	Входные аудио каналы	1.0 канала
Камера		Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Минимальное освещение	0,007 lx	Поддерживаемые форматы аудио	G.711, G.723, G.726, PCM
Угол вращения	355°	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Вертикальное поле зрения (тепловой модуль)	58°	Встроенный микрофон	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	103°	Диапазон скоростей передачи	3 - 8192 кбит/с
Угол обзора объектива по вертикали	58°	Сеть	
Угол обзора объектива по диагонали	132°	Подключение Ethernet *	✓
Угол наклона	0 - 80°	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Баланс белого	Авто, Пользовательские режимы, Лампа, Руководство, Естественная, Вне помещения	Поддерживаемые сетевые протоколы	
Скорость действия затвора	1/3 s-1/100,000	Wi-Fi *	✗
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Bluetooth *	✗
Количество областей маскирования	8		
Конфиденциальности			

Датчик изображения		Сеть	
Количество датчиков	1	Число пользователей	20 пользов.
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Уровень пользовательского доступа	Пользователь
Прогрессивная развертка	✓	Устройства хранения данных	
Тип сенсора *	CMOS	Встроенный кардридер	✓
количество эффективных пикселей (горизонт X верт)	3840 x 2160 пикселей	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Панорамная камера		Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера)	56 dB	Емкость ROM	256 MB
Объектив		Емкость RAM	1024 MB
Количество линз *	1	Порты и интерфейсы	
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Автофокусировка	✓	Безопасность	
Фиксированная фокусировка	✓	Входные каналы сигнала тревоги	1
Фокус	Механизированный/ручной	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Максимальное число установки диафрагмы	1	Защита паролем	✓
расстояние обнаружения (режим wide)	89,9 m	Видео обнаружение движения	✓
расстояние обнаружения (режим tele)	257,4 m	Зеркало	✓
расстояние слежения (режим wide)	36 m	Дайджет-аутентификация	✓
расстояние слежения (режим tele)	103 m	Характеристики управления	
расстояние распознавания (режим wide)	18 m	Обновляемое встроенное ПО	✓
расстояние распознавания (режим tele)	51,5 m	ПО управления	Smart PSS; DSS; DMSS
расстояние идентификации (режим wide)	19 m	Энергопитание	
расстояние идентификации (режим tele)	25,7 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Наименьшее фокусное расстояние	1,5 m	Максимальное потребление энергии	9 W
Ночное видение		Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	3,9 W
Ночное видение *	✓	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция ночного видения	50 m	Условия эксплуатации	
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Количество светительных светодиодов	2	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Видео		Системные требования	
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
		Вес и размеры	
		Высота	94 mm
		Диаметр	12,2 cm
		Вес	560 g
		Данные об упаковке	
		Масса брутто	740 g
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6939554920561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.