



TP-Link Omada SG3428MP tīkla pārslēgs Vadīts L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Mels

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3428MP



Modeļa nosaukums :
SG3428MP

TP-Link Omada SG3428MP. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 56 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	Statiskās pieslēgvietas drošība	✓
Slēdža līmenis	L2+	SSH/SSL atbalsts	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Loop aizsardzība	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	IP-MAC-Port savienošana	✓
ARP pārbaude	✓	Autentifikācija	Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓		
Sistēmas notikumu žurnāls	✓		
Savienojamība		Multiraides funkcijas	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	24	Multiraides atbalsts	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protokoli	
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	24	Vadības protokoli	SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED
SFP moduļa slotu skaits	4	GARP VLAN Reģistrācijas protokols (GVRP)	✓
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/Micro-USB	Dizains	
Saspraudnis	AC barošanas spraudnis	Statņa montāža *	✓
Tīklošana		Formas faktors	1U
Tīkla standarts *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Produkta krāsa	Melns
10G atbalsta *	✗	LED indikatori	✓
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 1000BASE-T	Ventilatoru skaits	2 ventilators/ ventilatori
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Darbības rādītāji	
IP maršrutēšana	✓	Eksporta kontroles klasifikācijas numurs (ECCN)	EAR99
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Energijas pārvaldība	
Linka sakopošana	✓	Jaudas avots *	AC
Apraides vētras kontrole	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Ātruma limitēšana	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Savienotā koka protokols	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Strāvas patēriņš (maks)	480,1 W
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE)	
Aktīvā linka noteikšana	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Atbalsta VLAN	✓	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	24
		Power over Ethernet (PoE) jauda uz pieslēgvietu	30 W
		Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	384 W

Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
Virtuālā LAN īpašības	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 45 °C
VLAN skaits	4000	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Datu pārraide		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Komutācijas ietilpība *	56 Gbit/s	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Pakešu apstrādes jauda	41,66 miljons pakešu sekundē	Karstuma izkliedēšana	1637,14 BTU/h
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Svars&dimensijas	
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Platums	440 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Dziļums	330 mm
Jumbo rāmji	9000	Augstums	44 mm
Pakešu buferatmiņa	12 MB	Iepakojuma saturs	
Drošība		Ātrās startēšanas gids	✓
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Lietotāja pamācība	✓
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Sertifikāti	
IGMP iejaukšanās	✓	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS
Drošības algoritma atbalstīts	SSH, SSL/TLS		
MAC adreses filtrēšana	✓		



6935364010737



0840460605120



840460605120



1210002611909

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.