

CyberPower BR1000ELCD-FR источник бесперебойного питания Интерактивная 1 kVA 600 W 8 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: BR1000ELCD-FR

Модель : BR1000ELCD-FR

CyberPower BR1000ELCD-FR. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1 kVA, Выходная мощность: 600 W. Типы розеток: Тип E, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной загрузке: 1 min, Обычное время резервирования при половинной загрузке: 6 min. Формат: Компактный, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Пластик. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE



Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Обычное время резервирования при полной загрузке	1 min
Выходная мощность *	1 kVA	Обычное время резервирования при половинной загрузке	6 min
Выходная мощность *	600 W	Время подзарядки батареи	8 h
Форма волны *	Синусоидальная	Холодный запуск	✓
Входное напряжение (мин) *	165 V	Дизайн	
Входное напряжение (макс) *	290 V	Формат *	Компактный
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Материал корпуса	Пластик
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Длина кабеля	1,5 m
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Цвет товара *	Черный
Значение потока энергии	125 J	Тип дисплея	ЖК
Время отклика	4 ms	Светодиодные индикаторы	✓
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Условия эксплуатации	
Защита от перенапряжения	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Функции защиты напряжения	Цифровая абонентская линия, Факс, Модем, Сеть, Телефон	Диапазон температур при хранении	-20 - 50 °C
Функции защиты электропитания	Перегрузка	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Звуковые сигналы	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Рабочая высота	0 - 3000 m
Порты и интерфейсы		Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Типы розеток	Тип E	Сертификаты	
Количество розеток	8 розетка(и)	Compliance certificates	RoHS
USB порт	✓	Сертификация	CE
Количество портов USB 2.0	1		
Порты модема (RJ-11)	2		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)		Ширина	166 mm
		Глубина	288 mm
Батарея		Высота	118 mm
Технология батареи		Вес	6,5 kg
		Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	



4712856271249

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.