

Philips B Line 245B1/00 monitori 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LED Melns

Zīmols : Philips

Preču ģimene: B Line

Preces kods: 245B1/00

Modeļa nosaukums :
245B1/00



Business Monitor 245B1 LCD monitors ar PowerSensor

Philips B Line 245B1/00 monitori 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseļi Quad HD LED Melns:

Sasniedziet labākus rezultātus ar šo Philips monitoru. Kristāldzidrais QHD kvalitātes attēls nodrošina jūsu darbam nepieciešamo plašumu un dziļumu. Apriķots ar funkcijām, kas uzlabo ražīgumu un ilgtspēju. Acu komforta funkcijas un TUV sertifikāts mazākam acu nogurumam.


Philips B Line 245B1/00. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums, Augsta koreģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
HD veids *	Quad HD	Augsta koriģēšana *	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Šarnīrs	✓
Paneļa veids *	IPS	Pagrieziens leņķis	-90 - 90°
LED fona apgaismojums	✓	Grozīšana	✓
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Slīpuma regulēšana	✓
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Slīpuma leņķis	-5 - 35°
Atbildes laiks *	4 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Displeja virsma	Plakans		
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓		
Ekrāna forma *	Plakana virsma		
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	2560 x 1440	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Mērijumu attiecība	16:9		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1		
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	5000000:1		
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	SmartContrast		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	75 Hz	Skaits OSD valodu	21
Skata leņķis, horizontāli	178°	Plug and Play	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	LED indikatori	Darbība, Gaidīšanas režīms
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu		
Pikseļa iestatne	0,2058 x 0,2058 mm		
Pikseļu blīvums	123 pikseļu collā		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 114 kHz		
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 75 Hz		
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Jaudas patēriņš (PowerSave)	13 W
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 114 kHz	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 75 Hz	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	60,5 cm	Barošanas avota tips	Iekšējs
DDC / CI	✓	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Dūmakas līmenis	25%	Ārējās vides apstākļi	
Virsmas cietība	3H	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Krāsu gamma	99%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
sRGB pārklājums (tipisks)	116%	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
NTSC pārklājums (parastais)	99%	Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
Displeja sRGB	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Displeja paneļa izmērs	23.8 inch / 60.5 cm	Svars&dimensijas	
Darbības rādītāji		Platums (ar statīvu)	540 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dziļums (ar statīvu)	205 mm
AMD FreeSync *	✗	Augstums (ar statīvu)	501 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Svars (ar statīvu)	4,78 kg
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija	Platums (bez statīva)	540 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (bez statīva)	51 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (bez statīva)	323 mm
Multimediji		Svars (bez statīva)	3,2 kg
Skaļruņu skaits	2	Informācija par iepakojumu	
RMS nominālā jauda	4 W	Iepakojuma platums	730 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma dziļums	139 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Iepakojuma augstums	450 mm
Dizains		Iepakojuma svars	7,46 kg
Produkta krāsa *	Melns	Iepakojuma tips	Kaste
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Skaitis iepakojumā	1 pcs
Noņemams statīvs	✓	Iepakojuma saturs	
Kāju krāsa	Melns	Statīvs komplektā	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC
I/O pieslēgvietas	USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)	Manuāls	✓
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Iekļautā programmatūra	SmartControl
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Ilgtspēja	
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	5	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
DVI pieslēgvietā	✓	Papildus informācija	
DVI-D pieslēgvietu skaits	1	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
HDMI *	✓	Ārējās apdares veids	Teksturēts
HDMI pieslēgvietu skaits	1	Monitora sinhronizācijas ieejas signāls	Atsevišķa sinhronizācija
HDMI versija	1.4	Lietotāja kontrolierīce	SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off
DisplayPorts daudzums	1	Attēla pastiprināšana	SmartImage
DisplayPort versija	1.2	Signāla izeja	DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4 x 1
Audio ieeja	✗	Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified
Austiņu izeja *	✓	Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
HDCP	✓	Gaismas sensors	✓
HDCP versija	1.4	EasyRead režīms	✓
AC (jauda) in	✓	LowBlue režīms	✓
Ergonomika		Atbilstības sertifikāti	RoHS
VESA stiprinājums *	✓		

Papildus informācija	
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h
Sertifikācija	CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified
Dati par otrreizējo pārstrādi	
Iepakojuma pārstrādājamības līmenis	100%
Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%
Loģistiskie dati	
Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



8712581764272

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.