

Epson EcoTank L15160 Tintes A3+ 4800 x 1200 DPI 32 ppm Wi-Fi

Zīmols : Epson

Preču ģimene: EcoTank

Preces kods: C11CH71402

Modeļa nosaukums : L15160

Epson EcoTank L15160. Drukāšanas tehnoloģija: Tintes, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 4800 x 1200 DPI, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 32 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana. Skenēšana: Krāsainā skenēšana. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A3+. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Melns



Drukāšanas ātrums		Papīra padošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3+
Drukāšanas tehnoloģija *	Tintes	Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Aploksnes
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Dupleksā drukāšana *	✓	ISO B-series izmēri (B0...B9)	B6
Maksimālā izšķirtspēja *	4800 x 1200 DPI	Aplokšņu izmēri	10, DL
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	32 ppm	Papīra nodalījuma materiālu blīvums	64 - 255 g/m²
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	32 ppm	Savienojamība	
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (mono)	25 attēlu skaits minūtē	Tiešā drukāšana *	✓
Drukāšanas ātrums (ISO / IEC 24734) (krāsains)	25 attēlu skaits minūtē	USB pieslēgvietā	✓
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	21 ppm	Tīklošana	
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	21 ppm	Wi-Fi *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	5,5 s	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	5,5 s	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Bezrobežu drukāšana	✓	Mobilās drukas tehnoloģijas	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Kopēšana		Darbības rādītāji	
Divpusēja kopēšana *	✓	Integrēts karšu lasītājs	✗
Duplekss kopēšanas režīms	Auto	Dizains	
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Produkta krāsa *	Melns
Skenēšana/izvērse		Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Dupleksā skenēšana *	✓	Iebūvēta displeja *	✓
Duplekss skenēšanas režīms	Auto	Ekrāns	LCD
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris	Krāsu displejs	✓
Skenēšanas tehnoloģija	CIS	Enerģijas pārvaldība	
		Vidējais enerģijas patēriņš kopējot	19 W
		Jaudas patēriņš (gatavs)	9,5 W

Skenēšana/izvērse		Energijas pārvaldība	
Skenēšanas ātrums (krāsains)	9 ppm	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	0,8 W
Skenēšanas ātrums (melns)	26 ppm	Jaudas patēriņš (off)	0,2 W
Abpusējās skenēšanas ātrums (melnbaltās)	11,5 ppm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/nedēļā
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Fakss		Sistēmas prasības	
Divpusēja faksa nosūtīšana	✓	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Faksa pārraides ātrums	3 sek/lappuse	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s		
Faksa atmiņa	550 lappuses		
Ātrā numura izsaukšana	✓		
Error Correction Mode (ECM)	✓		
Īpašības		Svars&dimensijas	
Kārtridžu skaits *	4	Servera atbalstītās operētājsistēmas	
Drukājamās krāsas *	Melns, Tirkīzš, Fuksš, Dzeltens		
Ieejas un izejas jauda		Iepakojuma saturs	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	2	Platums	515 mm
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓	Dziļums	500 mm
Auto dokumentu padevēja ietilpība	50 lapas	Augstums	350 mm
		Svars	20,9 kg
		Iepakojuma saturs	
		Kārtridži iekļauti	✓
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	4500 lappuses
		Iekļautā kārtridža kapacitāte (CMY)	2800 lappuses
		Pievienoti kabeli	AC



8715946667171

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.