

Epson EcoTank L15160 Струйная A3+ 4800 x 1200 DPI 32 ppm Wi-Fi

Производитель : Epson

Семейство продуктов:
EcoTank

Код товара: C11CH71402

Модель : L15160

Epson EcoTank L15160. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 4800 x 1200 DPI, Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter): 32 ppm. Копирование: цветное копирование. Сканирование: цветное сканирование. Факс: цветная передача по факсу. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A3+. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Черный



Печать		Типы и характеристики бумаги	
Тип дуплексной печати	Авто	Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A3+
Технология печати *	Струйная	Типы материалов для печати *	Конверты
Печать *	цветная печать	ISO A-форматы (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Двусторонняя печать *	✓	ISO B-форматы (B0...B9)	B6
Максимальное разрешение *	4800 x 1200 DPI	Размеры конвертов	10, DL
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	32 ppm	Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 255 g/m ²
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	32 ppm	Порты и интерфейсы	
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б	25 ipm	Прямая печать *	✓
Скорость печати (ISO/IEC 24734) цвет.	25 ipm	USB порт	✓
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter)	21 ppm	Сеть	
Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter)	21 ppm	Wi-Fi *	✓
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	5,5 s	Подключение Ethernet *	✓
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	5,5 s	Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Печать без полей	✓	Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Копирование		Производительность	
Дуплексное копирование *	✓	Встроенный кардридер	✗
Режим дуплексного копирования	Авто	Дизайн	
Копирование *	цветное копирование	Цвет товара *	Черный
Сканирование		Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Двустороннее сканирование *	✓	Встроенный экран *	✓
Режим дуплексного сканирования	Авто	Дисплей	ЖК
Сканирование *	цветное сканирование	Тип управления	Сенсорный
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов	Цветной дисплей	✓
Технология сканирования	CIS	Энергопитание	
		Потребляемая мощность при копировании	19 W

Сканирование		Энергопитание	
Скорость сканирования (цвет.)	9 ppm	Потребляемая мощность (режим готовности)	9,5 W
Скорость сканирования (ч/б)	26 ppm	Потребление энергии в спящем режиме	0,8 W
Дуплексная скорость сканирования (ч/б)	11,5 ppm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,2 W
Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,14 кВт·ч/неделя
Поддерживаемые форматы документов	PDF	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Факс		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Дуплексная передача по факсу	✓	Системные требования	
Факс *	цветная передача по факсу	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Скорость передачи факса	3 с/стор		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Скорость модема	33,6 кбит/с	Поддерживаемые операционные системы Mac	
Память факса	550 страниц		
Быстрый набор	✓	Поддерживаемые серверные операционные системы	
Режим коррекции ошибок (ECM)	✓		Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Свойства		Вес и размеры	
Число картриджей для печати *	4	Ширина	515 mm
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый	Глубина	500 mm
Входная и выходная емкость		Высота	350 mm
Общее количество лотков подачи бумаги *	2	Вес	20,9 kg
Автоподатчик (ADF)	✓	Содержимое упаковки	
Емкость автоподатчика бумаги	50 листов	Картридж (и) включены	✓
		Емкость входящего картриджа (черный)	4500 страниц
		Емкость картриджа в комплекте (СМУ)	2800 страниц
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока



8715946667171

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.