

be quiet! Dark Power Pro 14 IO блок питания 1600 W 20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : be quiet!

Код товара: BP023EU

Модель : Dark Power Pro 14 IO

be quiet! Dark Power Pro 14 IO. Общая мощность: 1600 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Пиковая мощность: 1700 W. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 600,750,900,1050 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Titanium. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 13,5 см. Длина USB кабеля: 0,8 м



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	1600 W	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Пиковая мощность	1700 W	Длина кабеля питания процессора	70 cm
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Разъем PCI Express	✓
Максимальное входное напряжение при 110V	15 A	Тип свивки	Fully-Modular
Максимальное входное напряжение при 220V	9 A	Производительность	
Коэффициент мощности	0,98	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Titanium
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Cybenetics certification	Титановый
Количество шин +12 В	6	Предназначение *	ПК
Комбинированная мощность (+3,3 В)	150 W	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Комбинированная мощность (+12 В)	1600 W	Версия ATX	3.1
Комбинированная мощность (+5 В)	150 W	Версия EPS	2.92
Комбинированная мощность (-12 В)	6 W	Уровень шума	29,1 dB
Комбинированная мощность (+5 VSB)	17,5 W	Тип оси куллера	FDB
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	25 A	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Максимальный выходной ток (+12 В1)	40 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+12 В2)	40 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+12 В3)	45 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (+12 В4)	45 A	Диаметр вентилятора	13,5 cm
Максимальный выходной ток (+5 В)	25 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
		Скорость вращения вентилятора	0 - 2600 RPM
		Освещение	✗
		Вкл/Выкл переключатель	✓
		On/off fan switch	✓
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C

Энергопитание		Содержимое упаковки	
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,5 A	кабельная стяжка(и) в комплекте	✓
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3,5 A	Длина USB кабеля	0,8 m
Время удержания	14,5 ms	Сертификаты	
Эффективность	93,4%		
Функции защиты электропитания	Сверхток, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Surge & inrush protection (SIP), Пониженное напряжение, Защита от перегрузки	Compliance certificates	СВ, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus, BSMI, CCC, CE, RCM
		Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	150 mm
		Глубина	200 mm
		Высота	86 mm
		Вес	2,63 kg
		Данные об упаковке	
Разъем питания материнской платы *		Инструкция	✓
Длина кабеля питания материнской платы	60 cm	Языки руководства пользователя	Упрощенный китайский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Польский, Русский, Тайский
Количество разъемов питания SATA	16		
Длина кабеля питания SATA	600,750,900,1050 mm		
Number of SATA power cables	5		
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2		
Длина периферийного (Molex) кабеля питания	900,1050 mm	Ширина упаковки	253 mm
EPS разъем питания (8-конт)	✓	Глубина упаковки	417 mm
Силовой коннектор EPS (4+4)	✓	Высота упаковки	152 mm
Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	6	Масса брутто	6,68 kg
Разъемы питания PCI Express (12-конт)	2	Логистические данные	
Длина кабеля для питания PCI Express	60 cm	Длина транспортировочной упаковки	44 cm
		Ширина транспортировочной упаковки	32,5 cm
		Высота транспортировочной упаковки	28,3 cm
		Вес нетто транспортировочной упаковки	15,2 kg
		Количество в транспортировочной упаковке	2 шт
		Гарантийный срок	10 лет
		Прочие свойства	
		Винты в комплекте	✓
		Кабельные стяжки включены	✓



4260052192115

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.