

iivama ProLite XU2293HSU-B7 монитор для ПК 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iivama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: XU2293HSU-B7

Модель : XU2293HSU-B7

iivama ProLite XU2293HSU-B7. Диагональ экрана: 54,6 cm (21.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0. крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	54,6 cm (21.5")	Крепление VESA	100 x 100 mm
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Настенный	✓
Тип HD *	Full HD	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Слот кабельной блокировки *	✓
Технология дисплея *	LED	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип матрицы *	IPS	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	22 - 4°
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓
Время отклика *	1 ms		Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский
Время отклика (MPRT)	1 ms	Языки экранных меню	
Поверхность дисплея	Матовый		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1000:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	100 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,249 x 0,249 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 110 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	47,9 cm		
Видимая область экрана по вертикали	26 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	54,5 cm		
DDC/CI	✓		
Стандарт цветового охвата	NTSC, sRGB		
sRGB охват (обычный)	96%		
NTSC охват (обычный)	72%		
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	E
		Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	15,4 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	17 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Тип подачи питания	Внутренний
		Шкала классов энергоэффективности	A - G
		Вес и размеры	
		Ширина с подставкой	492 mm

Производительность		
AMD FreeSync *	✓	
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	
Технология Flicker free	✓	
Технология Low Blue Light	✓	
Мультимедиа		
Количество колонок	2	
Номинальная RMS-мощность	4 W	
Встроенные колонки *	✓	
Встроенная камера *	✗	
Дизайн		
Позиционирование на рынке *	Бизнес	
Цвет товара *	Черный	
Порты и интерфейсы		
Встроенный USB-хаб *	✓	
Версия USB хаба	2.0	
Number of downstream ports	2	
HDMI *	✓	
Количество HDMI портов	1	
Версия HDMI	1.4	
Количество портов DisplayPort	1	
Версия DisplayPort	1.2	
Выход для наушников *	✓	
HDCP	✓	
Эргономика		
крепление VESA *	✓	

Вес и размеры	
Глубина с подставкой	178 mm
Высота с подставкой	359 mm
Вес (со стойкой)	2,6 kg
Данные об упаковке	
Ширина упаковки	564 mm
Глубина упаковки	122 mm
Высота упаковки	380 mm
Масса брутто	3,6 kg
Тип упаковки	Коробочная версия
Содержимое упаковки	
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Краткая инструкция пользователя	✓
Устойчивость	
Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Прочие свойства	
Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (soft and sharp, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute)
Элементы управления пользователя	
Вес	2,6 kg
Высота	359 mm
Ширина	492 mm
Глубина	178 mm
Панель управления	Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input/ Exit
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики	
Естественная частота обновления	60 Hz



4948570124565

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.