

Philips 162B9T/00 монитор для ПК 39,6 см (15.6") 1366 x 768 пикселей HD ЖК Сенсорный экран Черный

Производитель : Philips

Код товара: 162B9T/00

Модель : 162B9T/00

162B9T ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

Philips 162B9T/00 монитор для ПК 39,6 см (15.6") 1366 x 768 пикселей HD ЖК Сенсорный экран Черный:

Надежный сенсорный экран с защитой от пыли и влаги, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	39,6 см (15.6")	Регулировка высоты *	✓
Разрешение экрана *	1366 x 768 пикселей	Регулируемая высота (макс)	10,5 cm
Тип HD *	HD	Регулировка угла наклона	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол наклона	-5 - 90°
Технолигия дисплея *	ЖК	Экранное меню (OSD)	✓
Тип матрицы *	TN	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
LED подсветка	✓		
Тип подсветки	W-LED		
Сенсорный экран *	✓		
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Количество OSD языков	21
Количество точек одновременного касания	10		
Яркость дисплея (типичная)	220 cd/m²		
Яркость дисплея	220 cd/m²		
Время отклика *	4 ms	Область предотвращения срабатывания сенсорной панели	25 x 25 mm
Поверхность дисплея	Глянцевый	Plug & Play	✓
Форма экрана *	Плоский	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Форматное соотношение	16:9	Энергопитание	
Контрастность (типичная) *	500:1	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Контрастность (динамическая)	20000000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	10 кВт·ч
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	7,1 W
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Угол обзора по горизонтали	90°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по вертикали	60°	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	5,6 W
Количество цветов экрана *	262000 цветов		
Размер точки	0,252 x 0,252 mm		
Плотность пикселей	100 ppi		

Экран		Энергопитание	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 60 kHz	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Вертикальная частота сканирования	50 - 75 Hz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Видимая область экрана по горизонтали	34,4 cm	Тип подачи питания	Внешний
Видимая область экрана по вертикали	19,4 cm	Условия эксплуатации	
Цифровая горизонтальная частота	30 - 60 kHz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота вертикальной развертки (цифр)	50 - 75 Hz	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Синхронизация по зеленому	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Размер диагонали экрана (метрич.)	39,6 cm	Рабочая высота	0 - 3658 m
DDC/CI	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Твердость поверхности	7H	Вес и размеры	
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Размеры (ШxГxВ) с подставкой	378 x 347 x 227 mm
Цветовая гамма	86%	Ширина с подставкой	378 mm
sRGB охват (обычный)	100%	Глубина с подставкой	227 mm
NTSC охват (обычный)	86%	Высота с подставкой	347 mm
Разделенная Г/В синхронизация	✓	Вес (со стойкой)	5 kg
sRGB дисплея	✓	Ширина (без подставки)	378 mm
Размер панели	15.6 inch/39.6 cm	Глубина (без подставки)	42 mm
		Высота (без подставки)	241 mm
		Вес (без подставки)	2,01 kg
Производительность		Данные об упаковке	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина упаковки	445 mm
AMD FreeSync *	✗	Глубина упаковки	159 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Высота упаковки	388 mm
Технология Low Blue Light	✓	Масса брутто	6,31 kg
Установленная операционная система	Windows 10	Содержимое упаковки	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Подставка в комплекте	✓
Функция наведения пера	✓	Поставляемые кабели	VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B, Аудио (3,5 мм), Кабель переменного тока
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Стилюс в комплекте	✓
		Краткая инструкция пользователя	✓
		Инструкция	✓
Мультимедиа		Поставляемое ПО	SmartControl
Количество колонок	2	Устойчивость	
Номинальная RMS-мощность	4 W	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Встроенные колонки *	✓	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Дизайн		Прочие свойства	
Позиционирование на рынке *	Дома	International Protection (IP) код	IP65
Цвет товара *	Черный	Совместимые операционные системы	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Цвет передней панели	Черный	Тип внешней отделки	Текстурный
Цвет ножек	Черный	Видимая область экрана (ГxВ)	344,2 x 193,5 mm
Порты и интерфейсы		Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
Количество выходных портов USB Type-A	2	Входной сигнал	VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4
USB Touch порт	✓	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Порт DVI	✓	Folding angle	70°
Количество портов DVI-D	1	Режим EasyRead	✓
HDMI *	✓	Режим LowBlue	✓
Количество HDMI портов	1,4	Класс энергоэффективности (старый)	A
Версия HDMI	1.4		
Количество портов DisplayPort	1,2		
Версия DisplayPort	1.2		
Выход для наушников *	✓		

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Линейные выходы наушников	1	Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Аудиовход для ПК	✓	Улучшение изображения	SmartImage
HDCP	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
Версия HDCP	1.4	Способ касания экрана	Stylus, Finger, Glove*
Эргономика		Регулировка высоты (вертикальный режим)	10,5 cm
крепление VESA *	✓	Регулировка высоты (горизонтальный режим)	18,4 cm
Крепление VESA	100 x 100 mm	Compliance certificates	RoHS, WEEE
Настенный	✓	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Слот кабельной блокировки *	✓	Supplied AC adapter type	1366 x 768 @ 60 Hz
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Сертификация	CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS
Данные о переработке			
Упаковка пригодна для вторичной переработки		100%	
Логистические данные			
Код гармонизированной системы описания (HS)		85285210	



8712581760250

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.