

iiyama T2452MSC-W2AG монитор для ПК 61 см (24") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Белый

Производитель : iiyama

Код товара: T2452MSC-W2AG

Модель : T2452MSC-W2AG

iiyama T2452MSC-W2AG. Диагональ экрана: 61 см (24"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Белый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	61 cm (24")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка угла наклона	✓
Тип HD *	Full HD	Экранное меню (OSD)	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Технология дисплея *	LED		
Тип матрицы *	IPS		
Сенсорный экран *	✓		
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Энергопитание	
Количество точек одновременного касания	10	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Яркость дисплея (типичная)	420 cd/m²	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Яркость дисплея	360 cd/m²	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	18 W
Время отклика *	5 ms	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,7 W
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Контрастность (типичная) *	1300:1	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Вес и размеры	
Размер точки	0,275 x 0,275 mm	Ширина с подставкой	567 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 138 kHz	Глубина с подставкой	253,5 mm
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Высота с подставкой	385 mm
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Вес (со стойкой)	5,6 kg
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Данные об упаковке	
Твердость поверхности	7H	Ширина упаковки	635 mm
Производительность		Глубина упаковки	143 mm
Технология Flicker free	✓	Высота упаковки	405 mm
Технология Low Blue Light	✓	Масса брутто	7,1 kg
		Длина USB кабеля	1,5 m

Производительность		Содержимое упаковки	
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Мультимедиа		Краткая инструкция пользователя	✓
Количество колонок	2	Длина кабеля HDMI	1,5 m
Номинальная RMS-мощность	2 W	Длина кабеля питания	1,8 m
Встроенные колонки *	✓	Устойчивость	
Дизайн		Сертификаты устойчивого развития	ErP
Цвет товара *	Белый	Прочие свойства	
Цвет передней панели	Белый	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Порты и интерфейсы			
Встроенный USB-хаб *	✓	Элементы управления пользователя	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Number of downstream ports	2	Содержимое упаковки	Screwdriver
USB Touch порт	✓	Активная область экрана (Ш x В)	527 x 296,5 mm
HDMI *	✓	Способ касания экрана	stylus, finger, glove (latex)
Количество HDMI портов	1	Количество портов USB	2
Количество портов DisplayPort	1	Вес	5,6 kg
HDCP	✓	Высота	385 mm
Сеть		Ширина	567 mm
Wi-Fi	✗	Глубина	253,5 mm
Эргономика		Панель управления	Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power
крепление VESA *	✓	Compliance certificates	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Крепление VESA	100 x 100 mm	Среднее время наработки на отказ	50000 h
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Технические характеристики	
Слот кабельной блокировки *	✓	Естественная частота обновления	60 Hz



4948570127252

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.