

CyberPower LCD PRL1500ERT2UC источник бесперебойного питания Интерактивная 1,5 kVA 1500 W 10 розетка(и)

Производитель : CyberPower Семейство продуктов: LCD Код товара: PRL1500ERT2UC
Модель : PRL1500ERT2UC

CyberPower LCD PRL1500ERT2UC. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 1,5 kVA, Выходная мощность: 1500 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 10 розетка(и). Battery replacement accessibility: Пользователь, Технология батареи: Литий-ионная (Li-Ion), Обычное время резервирования при полной загрузке: 8 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Серебристый, Материал корпуса: Металл. Compliance certificates: CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), cUL, UL, VCCI, RoHS

Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Технология батареи	Литий-ионная (Li-Ion)
Выходная мощность *	1,5 kVA	Число поддерживаемых батарей	1
Выходная мощность *	1500 W	Обычное время резервирования при полной загрузке	8 min
Форма волны *	Pure sine	Обычное время резервирования при половинной загрузке	17,2 min
Входное напряжение (мин) *	200 V	Время подзарядки батареи	2 h
Входное напряжение (макс) *	240 V	Батарея горячей замены	✓
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Картридж замены батареи	RB1260X4
Выходное рабочее напряжение (мин)	200 V	Дизайн	
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Материал корпуса	Металл
Регулировка выходного напряжения	5%	Емкость стойки	2U
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Длина кабеля	1,8 m
Максимальный ток	10 A	Цвет товара *	Черный, Серебристый
Значение потока энергии	2430 J	Тип дисплея	ЖК
Тепловыделение	96,7 BTU/ч	Условия эксплуатации	
Выходной коэффициент мощности	1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Защита от перенапряжения	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Функции защиты электропитания	Перегрузка	Рабочая высота	0 - 3000 m
Звуковые сигналы	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке		

Свойства		Сертификаты	
Автоматический выключатель розетки	✓	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), cUL, UL, VCCI, RoHS
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Типы розеток	Разъем C13	Набор для крепления к стойке	✓
Вилка	Разъем C14	Поставляемые кабели	Входной силовой кабель, Кабель USB
Количество розеток	10 розетка(и)	Инструкция	✓
USB порт	✓	Вес и размеры	
Тип порта USB	USB тип B	Ширина	433 mm
RS-232 порты	1	Глубина	500 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Высота	86,5 mm
Emergency Power Off (EPO) коннектор	✓	Вес	27 kg
Батарея		Данные об упаковке	
Battery replacement accessibility	Пользователь	Винты в комплекте	✓
		Ширина упаковки	560 mm
		Глубина упаковки	620 mm
		Высота упаковки	275 mm
		Масса брутто	33,8 kg
		Прочие свойства	
		Байпас	GreenPower UPS



4711027798257

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.