

CyberPower PR3000ERT2U источник бесперебойного питания
Интерактивная 3 kVA 3000 W 8 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: PR3000ERT2U

Модель : PR3000ERT2U

CyberPower PR3000ERT2U. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 3000 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Обычное время резервирования при полной нагрузке: 1,3 min, Обычное время резервирования при половинной нагрузке: 6,4 min. Формат: Монтируемый в стойку/башня, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Металл. Compliance certificates: RoHS



Свойства		Батарея	
топология ИБП *	Интерактивная	Обычное время резервирования при половинной нагрузке	6,4 min
Выходная мощность *	3 kVA	Время подзарядки батареи	3 h
Выходная мощность *	3000 W	Батарея горячей замены	✓
Форма волны *	Pure sine	Дизайн	
Входное напряжение (мин) *	159 V	Формат *	Монтируемый в стойку/башня
Входное напряжение (макс) *	288 V	Материал корпуса	Металл
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Емкость стойки	2U
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Длина кабеля	2,4 m
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Тип охлаждения	Активный
Частота выходного сигнала	50/60 Hz	Встроенный вентилятор	✓
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Цвет товара *	Черный
Максимальный ток	10 A	Тип управления	Кнопки
Значение потока энергии	2430 J	Тип дисплея	ЖК
Время отклика	4 ms	Светодиодные индикаторы	Авария, Напряжение, Статус
Тепловыделение	120,8 BTU/ч	Условия эксплуатации	
Количество фаз на входе	1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Количество фаз на выходе	1	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Коэффициент мощности	1	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Рабочая высота	0 - 3000 m
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Уровень шума	57,5 dB	Сертификаты	
Защита от перенапряжения	✓	Compliance certificates	RoHS
Функции защиты напряжения	Сеть		
Функции защиты электропитания	Перегрузка		

Свойства		Содержимое упаковки	
Звуковые сигналы	✓	Набор для крепления к стойке	✓
Протоколы управления	SNMP/HTTP	Поставляемые кабели	Последовательный, Кабель USB
Режимы звукового сигнала	Сигнализация при включении батареи, Авария, Сигнализация при низком заряде батареи, Сигнализация при перегрузке	Инструкция	✓
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Вилка	Разъем C20	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Количество розеток	8 розетка(и)	Вес и размеры	
USB порт	✓	Ширина	433 mm
Последовательный интерфейс	✓	Глубина	500 mm
Тип последовательного интерфейса	RS-232	Высота	86,5 mm
Количество последовательных портов	1	Вес	32,3 kg
RS-232 порты	1	Данные об упаковке	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2	Ширина упаковки	560 mm
Emergency Power Off (EPO) коннектор	✓	Глубина упаковки	620 mm
Батарея		Высота упаковки	275 mm
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	Масса брутто	40,3 kg
Число поддерживаемых батарей	1	Логистические данные	
Обычное время резервирования при полной загрузке	1,3 min	Код гармонизированной системы описания (HS)	8504408590
		Гарантийный срок	3 лет
		Страна производства	Китай
		Прочие свойства	
		Тип батареек	RBP0129



4712856277562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.