



Dahua Technology Lite DH-SD29204UE-GN-W камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения Вне помещения 1920 x 1080 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: Lite

Код товара: DH-SD29204UE-GN-W

Модель : DH-SD29204UE-GN-W

Dahua Technology Lite DH-SD29204UE-GN-W. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводной и беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Dome. Угол наклона: 0 - 90°, Предустановленная скорость наклона: 60 °/с, Tilt manual speed: 0,1 - 60 °/с. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Оптическое увеличение: 4x, Цифровой зум: 16x, Дистанция обнаружения: 120 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Система аналогового формата сигнала	PAL
Технология подключения *	Проводной и беспроводной	Видео поток	✓
PTZ-контроль	✓	Подавление шума	✓
PTZ режимы	5 образцов, 8 туров, Автопоиск	Технология шумоподавления	Шумоподавление Ультра 2D, Шумоподавление Ультра 3D
PTZ протоколы	DH-SD	Стабилизатор изображения	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Режим "день/ночь"	✓	Флип и зеркало	✓
Динамический диапазон	120 dB	управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
Сертификация	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Битовая скорость передачи данных	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
Дизайн		Аудио	
Формат *	Dome	Встроенный микрофон	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Кодеки голоса	AAC, G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, G.729, PCM
Цвет товара *	Черный, Белый	Сеть	
Материал корпуса	Металл	Подключение Ethernet *	✓
Пригоден для использования в тумане	✓	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Камера		Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Угол наклона	0 - 90°	Wi-Fi *	✓
Предустановленная скорость наклона	60 °/с	Число пользователей	20 пользов.
Tilt manual speed	0,1 - 60 °/с	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	метод потоковой передачи	Мультивещание, Одноадресный
Предустановленная скорость панорамирования	100 °/с	Устройства хранения данных	
Rap manual speed	0,1 - 100 °/с	Встроенный жесткий диск *	✗
Баланс белого	ATW, Авто, Для помещений, Руководство, Вне помещения	Емкость ROM	128 MB
Скорость действия затвора	1/1 ~ 1/30000 s	Емкость RAM	256 MB
Количество областей маскирования конфиденциальности	24		
Датчик изображения			
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")		
Прогрессивная развертка	✓		
Тип сенсора *	CMOS		

Объектив		Порты и интерфейсы	
Оптическое увеличение	4x	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	
Цифровой зум	16x	1	
Количество линз *	1	Безопасность	
Дистанция обнаружения	120 m	Видео обнаружение движения	✓
Дистанция наблюдения	48 m	Сигнализация активного вмешательства	✓
Дистанция распознавания	24 m	Защита конфиденциальности	✓
Фокусное расстояние	2.7 - 11 mm	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Заброшенный объект, Распознавание лиц, Вторжение, Отсутствующий объект, Растяжка
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Энергопитание	
Дистанция определения	12 m	Тип источника питания *	Постоянный ток
Наименьшее фокусное расстояние	0,1 m	Максимальное потребление энергии	13 W
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока	12
Ночное видение *	✓	Выходной постоянный ток	1,5 A
Дистанция ночного видения	30 m	Условия эксплуатации	
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Количество светительных светодиодов	4	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Видео		Вес и размеры	
Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей	Высота	117,9 mm
Всего мегапикселей *	2 MP	Диаметр	13,3 cm
Форматы сжатия видео	H.264, H.265, M-JPEG	Вес	950 g
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)	Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6939554964213

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.