



## TP-Link AC1200 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) Черный

Производитель : TP-Link

Код товара: ARCHER A6

Модель : AC1200

TP-Link AC1200. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Скорость передачи данных WLAN (макс): 867 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WDS, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4, IPv6



| WAN подключение                          |                                                                  | Протоколы                                         |                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Ethernet WAN *                           | ✓                                                                | Поддерживаемые сетевые протоколы                  | IPv4, IPv6               |
| DSL WAN *                                | ✗                                                                | Дизайн                                            |                          |
| Слот для SIM-карты *                     | ✗                                                                | Цвет товара                                       | Черный                   |
| Тип WAN соединения                       | RJ-45                                                            | Световой индикатор                                | ✓                        |
| Характеристики беспроводной LAN          |                                                                  | Вкл/Выкл переключатель                            | ✓                        |
| Wi-Fi диапазоны *                        | Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)                                    | Тип продукта *                                    | Настольный маршрутизатор |
| Основной стандарт Wi-Fi *                | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                               | Содержимое упаковки                               |                          |
| Скорость передачи данных WLAN (макс) *   | 867 Мбит/с                                                       | Поставляемые кабели                               | LAN (RJ-45)              |
| Wi-Fi стандартов                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Сетевой адаптер в комплекте                       | ✓                        |
| Сеть                                     |                                                                  | Краткое руководство по установке                  | ✓                        |
| Подключение Ethernet *                   | ✓                                                                | Антенна                                           |                          |
| Тип LAN Ethernet интерфейса *            | Гигабитный Ethernet                                              | Конструкция антенны *                             | Внутренний и внешний     |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN    | 10,100,1000 Мбит/с                                               | Количество антенн                                 | 5                        |
| Свивка кабеля                            | 10/100/1000Base-T(X)                                             | Мощность передачи                                 | 30 dBmW                  |
| Поддержка VPN (виртуальной частной сети) | OpenVPN, PPTP VPN                                                | Энергопитание                                     |                          |
| Порты и интерфейсы                       |                                                                  | Тип источника питания *                           | Кабель переменного тока  |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) * | 5                                                                | Выходное напряжение                               | 12 V                     |
| USB порт *                               | ✗                                                                | Ток на выходе                                     | 1 A                      |
| Слот(ы) для карты памяти                 | ✗                                                                | Условия эксплуатации                              |                          |
| Характеристики управления                |                                                                  | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                |
| Управление через веб-интерфейс           | ✓                                                                | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C              |
| Кнопка сброса установок                  | ✓                                                                | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                 |

| Характеристики управления                     |                                                                 | Условия эксплуатации                          |                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| WPS кнопки                                    | ✓                                                               | Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90%                                                     |
| Безопасность                                  |                                                                 | Системные требования                          |                                                             |
| Алгоритмы шифрования данных                   | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WDS, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | Поддерживаемые браузеры                       | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Брандмауэр                                    | ✓                                                               | Поддерживаемые операционные системы Windows   | ✓                                                           |
| Список контроля доступа (ACL)                 | ✓                                                               | Поддерживаемые операционные системы Linux     | ✓                                                           |
| Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI) | ✓                                                               | Поддерживаемые операционные системы Mac       | ✓                                                           |
| Защита от DoS атаки                           | ✓                                                               | Вес и размеры                                 |                                                             |
| Поддержка DMZ                                 | ✓                                                               | Ширина                                        | 230 mm                                                      |
| Протоколы                                     |                                                                 | Глубина                                       | 144 mm                                                      |
| DHCP клиент                                   | ✓                                                               | Высота                                        | 35 mm                                                       |
| DHCP сервер                                   | ✓                                                               |                                               |                                                             |
| Universal Plug and Play (UPnP)                | ✓                                                               |                                               |                                                             |



0845973086169



845973086169



6935364086169



6935364088910



0840460602099



840460602099



0840460602082



840460602082

## Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web) pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.