

Zalman ZM750-GVII блок питания 750 W 20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : Zalman

Код товара: ZM750-GVII

Модель : ZM750-GVII

Zalman ZM750-GVII. Общая мощность: 750 W, Входящее напряжение сети: 200 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50 - 60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 55 см, Длина кабеля питания SATA: 400 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	750 W	Длина кабеля питания процессора	65 cm
Входящее напряжение сети *	200 - 240 V	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Разъем PCI Express	✓
Ток на входе	6 A	Тип свивки	Немодульный
Максимальное входное напряжение при 110В	6 A	Производительность	
Коэффициент мощности	99	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Поддерживаемые форм-факторы материнской платы	ATX, Микро ATX, Mini-ITX
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Предназначение *	ПК
Комбинированная мощность (+12 В)	744 W	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Уровень шума	37,7 dB
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Тип оси куллера	FDB
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+12 В)	62 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+5 В)	20 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Диаметр вентилятора	12 cm
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Эффективность	88%	Расположение вентилятора	Верх
		Вкл/Выкл переключатель	✓
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C

Энергопитание		Условия эксплуатации	
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Под током, Пониженное напряжение	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 85%
		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Длина кабеля питания материнской платы	55 cm		
Количество разъемов питания SATA	2	Сертификаты	
Длина кабеля питания SATA	400 mm	Compliance certificates	RoHS
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	1	Сертификация	80 Plus, CB, CE, KC, EAC, RoHS
Длина периферийного (Molex) кабеля питания	400 mm	Safety regulation & standards	
Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	2	Безопасность	CB, CE, KC, EAC, RoHS
Длина кабеля для питания PCI Express	50 cm	Вес и размеры	
Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✔	Ширина	140 mm
		Глубина	150 mm
		Высота	86 mm
		Вес	2,09 kg
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	180 mm
		Глубина упаковки	280 mm
		Высота упаковки	100 mm
		Масса брутто	2,12 kg
		Тип упаковки	Коробочная версия
		Логистические данные	
		Страна производства	Китай



8809213769610

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date