

## CyberPower VP700EILCD nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 0,7 kilovoltampērs 390 W 6 Maiņstrāvas izvade (-s)

**Zīmols :** CyberPower

**Preces kods:** VP700EILCD

**Modeļa nosaukums :** VP700EILCD

CyberPower VP700EILCD. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 0,7 kilovoltampērs, Izejas jauda: 390 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Izeju skaits: 6 Maiņstrāvas izvade (-s), Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100/1000Base-T(X). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 1 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 10 min. Formas faktors: Tower, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Plastmasa. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, EAC



| Īpašības                               |                                                                             | Baterija                                  |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| UPS topoloģija *                       | Line-Interactive                                                            | Tipiskais dublējuma laiks pusielādē       | 10 min      |
| Izejas jaudas kapacitāte (VA) *        | 0,7 kilovoltampērs                                                          | Dizains                                   |             |
| Izejas jauda *                         | 390 W                                                                       | Formas faktors *                          | Tower       |
| Viļņa forma *                          | Sinuss                                                                      | Apvalka materiāls                         | Plastmasa   |
| Ievades darbības spriegums (min) *     | 167 V                                                                       | Produkta krāsa *                          | Melns       |
| Ievades darbības spriegums (maks) *    | 295 V                                                                       | Ekrāna veids                              | LCD         |
| Izejas frekvence *                     | 50/60 Hz                                                                    | LED indikatori                            | Darbība     |
| Izejas darba jauda (min.)              | 230 V                                                                       | Ārējās vides apstākļi                     |             |
| Izejas darba jauda (maks.)             | 230 V                                                                       | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C   |
| Izejas frekvence                       | 50/60 Hz                                                                    | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 50 °C |
| Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR) | ✓                                                                           | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 0 - 90%     |
| Maksimālā strāva                       | 3,04 A                                                                      | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 0 - 90%     |
| Sprieguma plūdzlāde                    | 450 J                                                                       | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3000 m  |
| Atbildes laiks                         | 4 ms                                                                        | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 3000 m  |
| EMI/RFI trokšņu filtrācija             | ✓                                                                           | Sertifikāti                               |             |
| Aizsardzība pret pārspriegumu          | ✓                                                                           | Atbilstības sertifikāti                   | RoHS        |
| Skaņas signalizācija                   | ✓                                                                           | Sertifikācija                             | CE, EAC     |
| Skaņas signāla režīmi                  | Defekts, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls | Iepakojuma saturs                         |             |
| Savienojamība                          |                                                                             | Pievienoti kabeli                         | USB kabelis |
| Maiņstrāvas izeju tipi                 | C13 uzmava                                                                  | Svars&dimensijas                          |             |
| Izeju skaits                           | 6 Maiņstrāvas izvade (-s)                                                   | Platums                                   | 100 mm      |
| USB pieslēgvietā                       | ✓                                                                           | Dziļums                                   | 260 mm      |
| Sērijas saskarne                       | ✓                                                                           | Augstums                                  | 227 mm      |
| Modema (RJ-11) pieslēgvietas           | 1                                                                           | Svars                                     | 5,14 kg     |

| Savienojamība                            |                              | Informācija par iepakojumu      |            |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                            | Iepakojuma platums              | 300 mm     |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija              | 10/100/1000Base-T(X)         | Iepakojuma dziļums              | 143 mm     |
| Baterija                                 |                              | Iepakojuma augstums             | 335 mm     |
| Baterijas tehnoloģija                    | Noslēgts svina skābju (VRLA) | Iepakojuma svars                | 5,8 kg     |
| Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē   | 1 min                        | Logistiskie dati                |            |
|                                          |                              | Harmonizētās sistēmas (HS) kods | 8504408590 |
|                                          |                              | Izcelsmes valsts                | Ķīna       |



4712856274837

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.