

Chieftec PowerUp GPX-850FC блок питания 850 W 20+4 pin ATX  
ATX Черный

Производитель : Chieftec Семейство продуктов: PowerUp Код товара: GPX-850FC

Модель : GPX-850FC

Chieftec PowerUp GPX-850FC. Общая мощность: 850 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 47 - 63 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 65 см, Длина кабеля питания SATA: 500,650,800 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Диаметр вентилятора: 12 см, Количество вентиляторов: 1 вентилятор(ы). Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



| Энергопитание                             |                                                                                           | Порты и интерфейсы                                         |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Общая мощность *                          | 850 W                                                                                     | Длина периферийного (Molex) кабеля питания                 | 500,650,800,950 mm                                          |
| Входящее напряжение сети *                | 100 - 240 V                                                                               | Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express | 6                                                           |
| Частота входящего переменного тока        | 47 - 63 Hz                                                                                | Длина кабеля для питания PCI Express                       | 65 cm                                                       |
| Ток на входе                              | 12 A                                                                                      | Разъем питания процессора (4+4-конт.)                      | ✓                                                           |
| Тип коррекции коэффициента мощности (PFC) | Активный                                                                                  | Длина кабеля питания процессора                            | 80 cm                                                       |
| Комбинированная мощность (+3,3 V)         | 110 W                                                                                     | Разъем питания ATX (20+4-конт.)                            | ✓                                                           |
| Комбинированная мощность (+12 V)          | 846 W                                                                                     | Разъем питания флоппи-дисковда                             | 1                                                           |
| Комбинированная мощность (+5 V)           | 110 W                                                                                     | Тип свивки                                                 | Fully-Modular                                               |
| Комбинированная мощность (-12 V)          | 3,6 W                                                                                     | Производительность                                         |                                                             |
| Комбинированная мощность (+5 VSB)         | 12,5 W                                                                                    | 80 PLUS сертификация *                                     | 80 PLUS Gold                                                |
| Максимальный выходной ток (+3.3 V)        | 20 A                                                                                      | Предназначение *                                           | ПК                                                          |
| Максимальный выходной ток (+12 V)         | 70,5 A                                                                                    | Форм-фактор блока питания (БП) *                           | ATX                                                         |
| Максимальный выходной ток (+5 V)          | 20 A                                                                                      | Версия ATX                                                 | 2.53                                                        |
| Максимальный выходной ток (-12 V)         | 0,3 A                                                                                     | Дизайн                                                     |                                                             |
| Максимальный выходной ток (+5 VSB)        | 2,5 A                                                                                     | Цвет товара                                                | Черный                                                      |
| Функции защиты электропитания             | Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Короткое замыкание, Пониженное напряжение | Диаметр вентилятора                                        | 12 cm                                                       |
|                                           |                                                                                           | Количество вентиляторов                                    | 1 вентилятор(ы)                                             |
|                                           |                                                                                           | Расположение вентилятора                                   | Верх                                                        |
|                                           |                                                                                           | Вкл/Выкл переключатель                                     | ✓                                                           |
|                                           |                                                                                           | Содержимое упаковки                                        |                                                             |
|                                           |                                                                                           | Поставляемые кабели                                        | Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |

| Порты и интерфейсы                              |                | Сертификаты                                 |                   |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Разъем питания материнской платы *              | 20+4 pin ATX   | Сертификация                                | 80PLUS Gold       |
| Длина кабеля питания материнской платы          | 65 cm          | Вес и размеры                               |                   |
| Количество разъемов питания SATA                | 9              | Ширина                                      | 150 mm            |
| Длина кабеля питания SATA                       | 500,650,800 mm | Глубина                                     | 140 mm            |
| Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) * | 3              | Высота                                      | 86 mm             |
|                                                 |                | Вес                                         | 2,4 kg            |
|                                                 |                | Данные об упаковке                          |                   |
|                                                 |                | Масса брутто                                | 2,95 kg           |
|                                                 |                | Тип упаковки                                | Коробочная версия |
|                                                 |                | Логистические данные                        |                   |
|                                                 |                | Код гармонизированной системы описания (HS) | 84733020          |



0753263077202



753263077202



7532630772024

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.