



## Dahua Technology Entry IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 камера видеонаблюдения Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок

**Производитель :** Dahua Technology

**Семейство продуктов:** Entry

**Код товара:** IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4

**Модель :** IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4



Dahua Technology Entry IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,03 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 98 - 31°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Фокусное расстояние: 2.8 - 12 mm, расстояние обнаружения (режим wide): 66 m, расстояние обнаружения (режим tele): 200 m

| Производительность                   |                                                                                                                 | Видео                               |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип *                                | IP камера видеонаблюдения                                                                                       | Форматы сжатия видео                | H.264, H.264B, H.265, M-JPEG                                                                                                                               |
| Поддерживаемое размещение *          | В помещении и на открытом воздухе                                                                               | Поддерживаемые разрешения           | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Технология подключения *             | Проводная                                                                                                       | Поддерживаемые видеоформаты         | 720p, 1080p                                                                                                                                                |
| Широкий динамический диапазон (WDR)  | ✓                                                                                                               | Запись видео                        | ✓                                                                                                                                                          |
| Режим "день/ночь"                    | ✓                                                                                                               | Частота смены кадров                | 30 fps                                                                                                                                                     |
| Динамический диапазон                | 120 dB                                                                                                          | Видео поток                         | ✓                                                                                                                                                          |
| Сертификация                         | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | Подавление шума                     | ✓                                                                                                                                                          |
| Дизайн                               |                                                                                                                 | Технология шумоподавления           | Подавление шумов 3D                                                                                                                                        |
| Формат *                             | Башня                                                                                                           | Тип регулировки усиления            | Автофокус/Ручной                                                                                                                                           |
| Тип крепления *                      | Потолок                                                                                                         | Маскировка приватности              | ✓                                                                                                                                                          |
| Цвет товара *                        | Белый                                                                                                           | управление скоростью передачи битов | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                            |
| Материал корпуса                     | Металл, Пластик                                                                                                 | Битовая скорость передачи данных    | H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps                                                                                                         |
| International Protection (IP) код    | IP67                                                                                                            | Компенсация фоновой засветки        | ✓                                                                                                                                                          |
| Камера                               |                                                                                                                 | компенсация засветки (HLC)          | ✓                                                                                                                                                          |
| Минимальное освещение                | 0,03 lx                                                                                                         | шифрование области интереса (ROI)   | ✓                                                                                                                                                          |
| Угол вращения                        | 360°                                                                                                            | интеллектуальная ИК-подсветка       | ✓                                                                                                                                                          |
| Угол обзора объектива по горизонтали | 98 - 31°                                                                                                        | Сеть                                |                                                                                                                                                            |
| Угол обзора объектива по вертикали   | 55 - 18°                                                                                                        | Подключение Ethernet *              | ✓                                                                                                                                                          |
| Угол обзора объектива по диагонали   | 116 - 36°                                                                                                       | Тип Ethernet интерфейса             | Быстрый Ethernet                                                                                                                                           |
| Угол наклона                         | 0 - 78°                                                                                                         | Стандарты сети                      | IEEE 802.3af                                                                                                                                               |
| Диапазон панорамирования             | 0 - 355°                                                                                                        | Поддерживаемые сетевые протоколы    | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour      |
| Баланс белого                        | Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения                                                                  | Число пользователей                 | 20 пользов.                                                                                                                                                |
| Скорость действия затвора            | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                | Поддержка Quality of Service (QoS)  | ✓                                                                                                                                                          |
| Регулировка скорости затвора         | Автофокус/Ручной                                                                                                | метод потоковой передачи            | Мультивещание                                                                                                                                              |
| Датчик изображения                   |                                                                                                                 | Устройства хранения данных          |                                                                                                                                                            |
| Размер оптического сенсора           | 25,4 / 3 mm (1 / 3")                                                                                            | Встроенный жесткий диск *           | ✗                                                                                                                                                          |
| Прогрессивная развертка              | ✓                                                                                                               | Встроенный кардридер                | ✓                                                                                                                                                          |
| Тип сенсора *                        | CMOS                                                                                                            | Совместимые карты памяти            | MicroSD (TransFlash)                                                                                                                                       |

|                                                                         |                      |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Панорамная камера</b>                                                |                      | <b>Устройства хранения данных</b>                 |                      |
| Количество областей маскирования конфиденциальности (панорамная камера) | 4                    | Максимальный объем флеш-карты                     | 256 GB               |
| <b>Объектив</b>                                                         |                      | Оперативная память                                | 128 MB               |
| Количество линз *                                                       | 1                    | Емкость ROM                                       | 128 MB               |
| Фокусное расстояние                                                     | 2.8 - 12 mm          | <b>Порты и интерфейсы</b>                         |                      |
| Максимальное число установки диафрагмы                                  | 1,7                  | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)            | 1                    |
| расстояние обнаружения (режим wide)                                     | 66 m                 | <b>Безопасность</b>                               |                      |
| расстояние обнаружения (режим tele)                                     | 200 m                | Видео обнаружение движения                        | ✓                    |
| расстояние слежения (режим wide)                                        | 26,4 m               | Алгоритмы шифрования данных                       | 802.1x RADIUS, HTTPS |
| расстояние слежения (режим tele)                                        | 80 m                 | <b>Характеристики управления</b>                  |                      |
| расстояние распознавания (режим wide)                                   | 13,2 m               | Браузер                                           | ✓                    |
| расстояние распознавания (режим tele)                                   | 40 m                 | <b>Энергопитание</b>                              |                      |
| расстояние идентификации (режим wide)                                   | 6,6 m                | Тип источника питания *                           | Постоянный ток, PoE  |
| расстояние идентификации (режим tele)                                   | 20 m                 | Потребляемая мощность (в обычном режиме)          | 6,9 W                |
| Наименьшее фокусное расстояние                                          | 0,8 m                | Выходное напряжение постоянного тока              | 12                   |
| <b>Ночное видение</b>                                                   |                      | <b>Условия эксплуатации</b>                       |                      |
| Ночное видение *                                                        | ✓                    | Диапазон температур при эксплуатации              | -30 - 60 °C          |
| Дистанция ночного видения                                               | 50 m                 | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C          |
| Тип светодиода                                                          | Инфракрасный         | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%              |
| Количество светительных светодиодов                                     | 2                    | <b>Системные требования</b>                       |                      |
| <b>Видео</b>                                                            |                      | Поддерживаемые мобильные операционные системы     | Android, iOS         |
| Максимальное разрешение *                                               | 2688 x 1520 пикселей | <b>Вес и размеры</b>                              |                      |
| Всего мегапикселей *                                                    | 4 MP                 | Ширина                                            | 122 mm               |
| Поддерживаемый видеоформат                                              | H.264, H.265         | Глубина                                           | 122 mm               |
|                                                                         |                      | Высота                                            | 108,3 mm             |
|                                                                         |                      | Диаметр                                           | 12,2 cm              |
|                                                                         |                      | Вес                                               | 690 g                |
|                                                                         |                      | <b>Данные об упаковке</b>                         |                      |
|                                                                         |                      | Масса брутто                                      | 870 g                |
|                                                                         |                      | <b>Содержимое упаковки</b>                        |                      |
|                                                                         |                      | Количество камер *                                | 1                    |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.