

gorenje

Gorenje WHI649EB Настенный монтаж Черный 608 m³/h

Производитель : Gorenje

Код товара: 735473

Модель : WHI649EB

Gorenje WHI649EB. Максимальная мощность извлечения: 608 m³/h, Тип извлечения: Отвод / Рециркуляция воздуха, Класс эффективности гидродинамики: B. Тип: Настенный монтаж, Цвет товара: Черный, Материал корпуса: Стекло, Стальной. Тип масляного фильтра: Алюминий. Количество ламп: 1 лампа(ы), Тип лампы: LED, Lighting efficiency (LE): 42,7 lux/W. Класс энергоэффективности: B, Годовое потребление энергии: 59,2 кВт·ч, Подключенная нагрузка: 183 W



Производительность		Фильтрация	
Максимальная мощность извлечения *	608 m³/h	Фильтр можно мыть в посудомоечной машине	✓
Тип извлечения *	Отвод / Рециркуляция воздуха	Съемный фильтр	✓
Класс эффективности гидродинамики *	B	Освещение	
Класс эффективности освещения *	A	Количество ламп	1 лампа(ы)
Класс эффективности фильтрации жира *	C	Тип лампы	LED
Максимальная мощность рециркуляции	374 m³/h	Lighting efficiency (LE)	42,7 lux/W
Число скоростей *	3	Энергопитание	
Уровень шума *	63 dB	Класс энергоэффективности *	B
Уровень шума (низкая скорость)	53 dB	Подключенная нагрузка	183 W
Уровень шума (высокая скорость)	63 dB	Мощность мотора	180 W
Воздушный поток (низкая скорость)	367 m³/h	Потребляемая мощность (выкл.)	0,48 W
Дизайн		Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0,63 W
Тип *	Настенный монтаж	Годовое потребление энергии *	59,2 кВт·ч
Цвет товара *	Черный	Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Материал корпуса	Стекло, Стальной	Класс энергоэффективности (старый)	B
Тип управления	Сенсорный	Вес и размеры	
Длина шнура	1 m	Ширина *	600 mm
Встроенный экран *	✗	Глубина	335 mm
		Высота (мин)	57,5 cm
		Высота (макс)	70,5 cm

Дизайн		Вес и размеры	
Расположение выхлопного отверстия	Верх	Высота без дымохода	38 cm
Диаметр штуцера для отвода воздуха	15 cm	Вес	12,7 kg
Число двигателей	1	Данные об упаковке	
Мотор в комплекте	✓	Ширина упаковки	600 mm
Фильтрация		Глубина упаковки	395 mm
Тип масляного фильтра *	Алюминий	Высота упаковки	545 mm
		Масса брутто	16 kg
		Прочие свойства	
		Grease filtering efficiency (GFE)	80,9%
		Fluid dynamic efficiency (FDE)	23,5



3838782389511

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.