

iiyama ProLite TF2234MC-B7X монитор для ПК 54,6 cm (21.5")
1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран
Многопользовательский Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: TF2234MC-B7X

Модель : TF2234MC-B7X

iiyama ProLite TF2234MC-B7X. Диагональ экрана: 54,6 cm (21.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°, крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Диагональ экрана *	54,6 cm (21.5")	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	19 кВт·ч
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	18 W
Тип HD *	Full HD	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	1,5 W
Собственное форматное соотношение *	16:9	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Технология дисплея *	LED	Выходное напряжение адаптера переменного тока	12 V
Тип матрицы *	IPS	Тип подачи питания	Внешний
Сенсорный экран *	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Тип сенсорного экрана	Многопользовательский	Вес и размеры	
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Ширина с подставкой	517,5 mm
Сенсорная технология	Мультисенсорный	Глубина с подставкой	46 mm
Количество точек одновременного касания	10	Высота с подставкой	313,5 mm
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m ²	Вес (со стойкой)	4,4 kg
Яркость дисплея	305 cd/m ²	Ширина (без подставки)	517,5 mm
Время отклика *	8 ms	Глубина (без подставки)	46 mm
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Высота (без подставки)	313,5 mm
Форма экрана *	Плоский	Вес (без подставки)	4,4 kg
Контрастность (типичная) *	1000:1	Данные об упаковке	
Угол обзора по горизонтали	178°	Ширина упаковки	610 mm
Угол обзора по вертикали	178°	Глубина упаковки	160 mm
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Высота упаковки	405 mm
Размер точки	0,247 x 0,247 mm	Масса брутто	6,8 kg
Горизонтальная частота сканирования	30 - 84 kHz	Содержимое упаковки	
Видимая область экрана по вертикали	26,8 cm	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort
Размер диагонали экрана (метрич.)	54,6 cm	Краткая инструкция пользователя	✓
Твердость поверхности	7H	Устойчивость	
Производительность		Сертификаты устойчивого развития	ErP
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		

Производительность		Прочие свойства	
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	International Protection (IP) код	IP65
Мультимедиа		Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Встроенный микрофон	✗		
Встроенная камера *	✗		
Дизайн		Сетевой адаптер в комплекте	✓
Цвет товара *	Черный	Видимая область экрана (ГхВ)	476 x 267,7 mm picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Цвет передней панели	Черный		
Толщина стекла	1,5 mm		
Порты и интерфейсы		Элементы управления пользователя	Поддерживаемое размещение Горизонтальный/Вертикальный Яркость 305 cd/m² Содержимое упаковки AC adapter Способ касания экрана stylus, finger, glove (latex)
USB Touch порт	✓		
Количество портов VGA (D-Sub)	1		
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Количество портов DisplayPort	1		
HDCP	✓		
Эргономика		Вес	
крепление VESA *	✓	Высота	313,5 mm
Крепление VESA	100 x 100 mm	Ширина	517,5 mm
Настенный	✓	Глубина	46 mm
Экранное меню (OSD)	✓	Панель управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Польский, Русский	Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
		Сертификация	CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH
Количество OSD языков	8	Логистические данные	
Энергопитание		Количество в паллете	48 шт
Класс энергоэффективности (SDR) *	E	Ширина нетто паллеты	109 cm
		Длина нетто паллеты	192,7 cm
		Высота нетто паллеты	109 cm
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210



4948570118366

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.