



HP LaserJet MFP M234sdw Printer

Zīmols : HP

Preču ģimene: LaserJet

Preces kods: 6GX01F#B19

Modeļa nosaukums : LaserJet
MFP M234sdw Printer

HP LaserJet MFP M234sdw Printer. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Printēšana: Mono drukāšana, Maksimālā izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Kopēšana: Monokopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Skenēšana: Krāsainā skenēšana, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI. Abpusējās drukāšanas funkcijas: Drukāt, Kopija. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Wi-Fi. Tiešā drukāšana. Produkta krāsa: Pelēks, Balts



Drukāšanas ātrums

Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	600 x 600 DPI
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers
Printēšana *	Mono drukāšana
Dupleksā drukāšana *	✓
Maksimālā izšķirtspēja *	600 x 600 DPI
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	29 ppm
Drukas ātrums (melns, melraksta kvalitāte, A4/US Letter)	30 ppm
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	18 ppm
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	19 ppm
Iesildīšanās laiks	45 s
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	7 s
Droši druka	✓

Kopēšana

Divpusēja kopēšana *	✓
Kopēšana *	Monokopēšana
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	29 cpm
Laiks līdz pirmajai kopijai (melns, normāls)	8 s
Maksimālais kopiju skaits	99 kopijas
Kopētāja izmēru pielāgošana	25 - 400%

Darbības rādītāji

Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	51 dB
Skaņas spiediena līmenis (skenēšana)	45 dB
Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,6 dB

Dizains

Produkta krāsa *	Pelēks, Balts
Tirgus pozicionēšana *	Mājas & birojs
Iebūvēta displeja *	✓
Ekrāns	LCD
Displeja diagonāle	4,06 cm (1.6")
Kontroles tips	Pogas
Krāsu displejs	✗

Enerģijas pārvaldība

Jaudas patēriņš (pie vidējas darbības)	453 W
Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,6 W
Vidējais enerģijas patēriņš drukājot	453 W
Jaudas patēriņš (gatavs)	3,3 W
Enerģijas patēriņš (guļošais režīms)	0,6 W
Jaudas patēriņš (off)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,256 kWh/nedēļā
Mainīstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz

Zīmolam raksturīgas iezīmes

HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
--	---

Kopēšana		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Automātiskā izmēra noteikšanas funkcija	✓	HP dinamiskā drošība	✓
Skenēšana/izvērse		HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup
Dupleksā skenēšana *	✗		
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana		
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI		
Maksimālā izvērse izšķirtspēja	600 x 1200 DPI		
Maksimālais skenēšanas laukums	216 x 297 mm		
Skenēšanas tips *	Galda un ADF skeneris		
Skenēt uz	TWAIN, Programmatūra		
Skenēšanas ātrums (krāsains)	10 ppm		
Skenēšanas ātrums (melns)	19 ppm		
Atbalstāmie attēlu formāti	BMP, JPEG, PNG, TIF	Sistēmas prasības	
Atbalstītie dokumentu formāti	PDF	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Pelēkuma skalas līmeņi	256		
Skenēšanas draiveri	TWAIN	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Fakss		Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Faksēšana *	✗	Citas atbalstītās operētājsistēmas	Linux
Īpašības		Ārējās vides apstākļi	
Noslodzes cikls (ieteicamais)	200 - 2000 lappuses mēnesī	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Noslodzes cikls (maksimums) *	20000 lappuses mēnesī	Ieteicamā mitruma darbības amplitūda	30 - 70%
Abpusējās drukāšanas funkcijas *	Drukāt, Kopija	Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)	17,5 - 25 °C
Digitālais nosūtītājs	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Kārtridžu skaits *	1	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	15 - 32,5 °C
Drukājamās krāsas *	Melns	Sertifikāti	
Lapas apraksta valodas	PCLmS, PWG, URF	Sertifikācija	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
All In One vairākuzdevumu režīms	✓		
Izcelsmes valsts	Ķīna, Vjetnama		
HP segments	Mājas birojs		
Ieejas un izejas jauda			
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1		
Kopējais ieejas daudzums *	150 lapas		
Kopējā ražība *	100 lapas		
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	150 lapas		
Automātiskā dokumentu padeve (ADF)	✓		
Auto dokumentu padevēja ietilpība	40 lapas		
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	1	Ilgtspēja	
Maksimālā ievades ietilpība	150 lapas	Ilgtspējas atbilstība	✓
Maksimālā izvades ietilpība	100 lapas	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, Blue Angel
Papīra padošana		Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Mercury free
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Nesatur	Dzīvsudrabs
		Svars&dimensijas	
Maksimālais drukas izmērs	216 x 354 mm	Platums	418 mm
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Aploksnes, Kartīšu krājums, Etiķetes, Biezs papīrs, Pastkarte	Dziļums	308 mm
		Augstums	294,4 mm
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Svars	9,5 kg
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B4, B5	Informācija par iepakojumu	
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5	Iepakojuma platums	497 mm
Pasūtījuma mediju platums	101,6 - 216 mm	Iepakojuma dziļums	379 mm
Pasūtījuma mediju garums	152,4 - 356 mm	Iepakojuma augstums	409 mm
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 163 g/m²	Iepakojuma svars	12,4 kg
Aplokšņu padevējs	Nē	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Kārtridži iekļauti	✓
Tiešā drukāšana *	✓		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
USB pieslēgvietā	✓	Iekļautā kārtīdža kapacitāte (melns)	700 lappuses
USB savienotājs	USB Type-A	Pievienoti kabeli	AC
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Garantijas karte	✓
Tīklošana		Iekļautā programmatūra	
Wi-Fi *	✓		
Ethernet/LAN savienojums *	✓		
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100Base-T(X)		
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s	Loģistiskie dati	
Wi-Fi standartu	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8443310000
Wi-Fi Direct	✓	Paletes svars	393,9 kg
Bluetooth	✓	Kārtas uz paletes	5 pcs
Drošības algoritma atbalstīts	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS	Daudzums uz paletes	30 pcs
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, Apple AirPrint	Tehniskā informācija	
Darbības rādītāji		Kastes saturs	HP LaserJet MFP M234sdw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 page); Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord
Maksimālā iekšējā atmiņa	64 MB	Kastu skaits kārtā	6 pcs
Integrēts karšu lasītājs	✗	Atbilstības sertifikāti	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federālā komunikāciju komisija, CE, BSMI
Iekšējā atmiņa *	64 MB	Papildus informācija	
Iebūvētais procesors	✓	Lietotāju skaits	5 lietotājs(i)
Procesora takts frekvence	500 MHz	Pielāgots medija izmērs	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
		Barošanas avota tips	Built-in 110V or 200V Power Supply
		Ieteicamās sistēmas prasības	Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.
		Saderīgās operētājsistēmas	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
		Paletes dimensijas (W x D x H)	1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
		Paletes svars	393,9 kg (868.5 lbs)
		Akustiskās jaudas emisijas (ready)	26 dB
		Akustiskā spiediena emisijas (gatavs darbam)	16 dB
		Tipiskais elektrības patēriņa (TEC) skaitlis	0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel)
		UNSPSC-kods	43212110
		Elektromagnētiskā savietojamība	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.



0194850889585



194850889585

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.