

ZYXEL

Zyxel VMG4005-B50A проводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Белый

Производитель : Zyxel

Код товара: VMG4005-B50A-EU01V1F

Модель : VMG4005-B50A

Zyxel VMG4005-B50A. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Свивка кабеля: 10/100/1000Base-T(X). Скорость нисходящей передачи данных: 300 Мбит/с. Протоколы управления: Web/HTTP. Цвет товара: Белый, Светодиодные индикаторы: ЛВС, Напряжение. Ток на входе: 1 А



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✗	Брандмауэр	✓
DSL WAN *	✓	Фильтрация MAC-адресов	✓
Слот для SIM-карты *	✗	Защита от DoS атаки	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	Логи системных событий	✓
Сеть		Содержимое упаковки	
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Тип Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Краткая инструкция пользователя	✓
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Дизайн	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Цвет товара *	Белый
Поддержка VLAN	✓	Светодиодные индикаторы	ЛВС, Напряжение
Контроль трафика	✓	Вкл/Выкл переключатель	✓
Характеристики DSL		Энергопитание	
Внутренний модем	✓	Ток на входе	1 А
VDSL	✓	Условия эксплуатации	
VDSL2	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Скорость нисходящей передачи данных	300 Мбит/с	Диапазон температур при хранении	-30 - 70 °C
Характеристики управления		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Управление через веб-интерфейс *	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Вес и размеры	
Кнопка сброса установок	✓	Ширина	130 mm
Обновляемое встроенное ПО	✓	Глубина	120 mm
		Высота	32 mm

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Вес	173 g
Количество портов RJ-11	1	Данные об упаковке	
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Ширина упаковки	245 mm
Протоколы		Глубина упаковки	142 mm
		Высота упаковки	42 mm
		Масса брутто	380 g
		Тип упаковки	Коробочная версия
Протоколы управления	Web/HTTP	Логистические данные	
DHCP клиент *	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
DHCP сервер *	✓		



4718937609208

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.