



Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2880 x 1620 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара: DH-HAC-
HDW2501TP-Z-A-27135-S2

Модель : HAC-HDW2501T-Z-A-
DP

Dahua Technology WizSense HAC-HDW2501T-Z-A-DP. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,001 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 31.4 - 113°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Цифровой зум: 4x, Дистанция обнаружения: 210 m, Дистанция наблюдения: 84 m

Производительность

Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе
Технология подключения *	Проводная
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓
Режим "день/ночь"	✓

Дизайн

Формат *	Башня
Тип крепления *	Потолок/стена
Цвет товара *	Белый
Материал корпуса	Металл, Пластик
International Protection (IP) код	IP67

Камера

Минимальное освещение	0,001 lx
Угол вращения	360°
Угол обзора объектива по горизонтали	31.4 - 113°
Угол обзора объектива по вертикали	17.6 - 58°
Угол обзора объектива по диагонали	36 - 138°
Угол наклона	0 - 78°
Диапазон панорамирования	0 - 360°
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp
Тип затвора камеры	Электронный
Скорость действия затвора	1/100000 s
Количество областей маскирования конфиденциальности	8

Датчик изображения

Количество датчиков	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Прогрессивная развертка	✓
Тип сенсора *	CMOS

Объектив

Функция приближения	✓
Цифровой зум	4x

Видео

Поддерживаемые разрешения	2880 x 1620
Частота смены кадров	25 fps
Подавление шума	✓
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Компенсация фоновой засветки	✓
компенсация засветки (HLC)	✓
цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
интеллектуальная ИК-подсветка	✓

Аудио

Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	65 dB
-----------------------------------	-------

Сеть

Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
-------------------------	------------------

Устройства хранения данных

Встроенный жесткий диск *	✗
---------------------------	---

Порты и интерфейсы

Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
------------------------------------	---

Безопасность

Входные каналы сигнала тревоги	1
Выходные каналы сигнала тревоги	1
Видео обнаружение движения	✓
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Зеркало	✓
Цифровой водяной знак	✓

Характеристики управления

Управление через веб-интерфейс	✓
--------------------------------	---

Энергопитание

Тип источника питания *	Кабель переменного тока, Постоянный ток
Максимальное потребление энергии	9,5 W

Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	1	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция обнаружения	210 m	Условия эксплуатации	
Дистанция наблюдения	84 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Дистанция распознавания	42 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 mm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Автофокусировка	✓	Вес и размеры	
Фокус	Моторизованный	Высота	104,8 mm
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Диаметр	12,2 cm
Дистанция определения	21 m	Вес	630 g
Ночное видение		Данные об упаковке	
Ночное видение *	✓	Масса брутто	790 g
Дистанция ночного видения	60 m	Содержимое упаковки	
Тип светодиода	IR/White	Количество камер *	1
Количество светительных светодиодов	2		
Видео			
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей		
Всего мегапикселей *	5 MP		



6939554946585

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.