

Samsung G75NB монитор для ПК 81,3 см (32") 3840 x 2160 пикселей 4K Ultra HD LED Черный

Производитель : Samsung Семейство продуктов: Odyssey Код товара: LS32BG750NPXEN
Модель : G75NB

Samsung G75NB. Диагональ экрана: 81,3 см (32"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	81,3 см (32")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	3840 x 2160 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	4K Ultra HD	Регулировка высоты *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулируемая высота (макс)	12 см
Технология дисплея *	LED	Вращение вокруг оси	✓
Тип матрицы *	VA	Угол вращения вокруг оси	-92 - 92°
LED подсветка	✓	Вращение	✓
Тип подсветки	Mini LED	Диапазон углов поворота	-15 - 15°
Сенсорный экран *	✗	Регулировка угла наклона	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Угол наклона	-9 - 13°
Время отклика *	1 ms	Картинка-в-картинке	✓
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Энергопитание	
Форма экрана *	Изогнутый	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Рейтинг изгиба экрана	1000R	Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Контрастность (типичная) *	1000000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	33 кВт·ч
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	Mega DCR	Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	90 кВт·ч
Максимальная частота обновления *	165 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	33,2 W
Refresh rate optimizor	✓	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Максимальное потребление энергии	140 W
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Количество цветов экрана *	1 миллиард цветов	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Видимая область экрана по горизонтали	69,7 см	Выходное напряжение адаптера переменного тока	20 V
Видимая область экрана по вертикали	39,2 см	Тип подачи питания	Внешний
Поддержка технологии HDR (High Dynaptic Range)	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Технология HDR (High Dynamic Range)	Quantum HDR 2000	Годовое потребление энергии	48 кВт·ч
Стандарт цветового охвата	DCI-P3		
Цветовая гамма	95%		
Quantum dot color технология	✓		

Производительность		Условия эксплуатации	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Диапазон температур при эксплуатации	10 - 40 °C
AMD FreeSync *	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro	Вес и размеры	
Технология Flicker free	✓	Ширина с подставкой	713 mm
Режим игры	✓	Глубина с подставкой	311,1 mm
Игровые характеристики	Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView	Высота с подставкой	606,2 mm
Smart режимы	FPS, RPG, RTS	Вес (со стойкой)	8,6 kg
Мультимедиа		Ширина (без подставки)	713 mm
Встроенные колонки *	✗	Глубина (без подставки)	185 mm
Встроенная камера *	✗	Высота (без подставки)	440 mm
Дизайн		Вес (без подставки)	6,7 kg
Позиционирование на рынке *	Потребитель	Данные об упаковке	
Цвет товара *	Черный	Ширина упаковки	827 mm
Цвет передней панели	Черный	Глубина упаковки	231 mm
Цвет ножек	Черный	Высота упаковки	499 mm
Порты и интерфейсы		Масса брутто	12 kg
Встроенный USB-хаб *	✓	Содержимое упаковки	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Подставка в комплекте	✓
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort
Количество входных портов	1	Длина кабеля питания	1,5 m
Количество выходных портов USB Type-A	2	Прочие свойства	
HDMI *	✓	Характерные технологии бренда	Black Equalizer, Core Sync
Количество HDMI портов	2	Low input lag	✓
Версия HDMI	2.1	Местное затемнение	✓
Количество портов DisplayPort	1	Local dimming zones	1196
Версия DisplayPort	1.4	Режим сохранения энергии Samsung Eye	✓
Выход для наушников *	✓	Цветовые режимы видео	Кино, Пользователь, Dynamic contrast, Спортивный
Линейные выходы наушников	1	Eco Light Sensor	✓
HDCP	✓	Factory tuning	✓
Версия HDCP	2.2	Адаптивное изображение	✓
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Off Timer Plus	✓
Эргономика		Virtual AIM point	✓
крепление VESA *	✓	Auto source switch+	✓
Крепление VESA	100 x 100 mm		



8806094796568



8592978536145

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.